

四川德威尔差压表批发「在线咨询」

产品名称	四川德威尔差压表批发「在线咨询」
公司名称	北京艾凡鹏仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区兴华大街绿地中央广场C座914室
联系电话	13810331982 13810331982

产品详情

差压（也有人叫压差）是两个压力之间的相对差值，压力是工业生产中的重要工艺参数之一。如果压力不符合要求，不仅会影响生产效率，降低产品质量，甚至还会造成严重的安全事故。所以压力测量在工业生产中具有特殊的地位。那么下面就选择差压表的技巧和注意事项进行详细分解：一

选择压力表的测量上限

1. 压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的，测量上限值有 1×10^n 、 1.6×10^n 、 2.5×10^n 、 4×10^n 、 6×10^n 五种系列， n 是正整数、负整数或零。2.

数字压力表压力范围：-100kPa ~ 2kPa ~ 260MPa。

3. 压力表低于 $1/3$ 量程部分准确度较低，不宜使用。选择测量上限时，为了保证压力表安全可靠地工作，维持其使用寿命，一般应大于使用压力的 $1/3$ 。

4. 选择使用范围时，德威尔差压表批发，按负荷状况的通用性，应选用全量程的 $1/3 \sim 2/3$ 为宜，因为这一使用范围准确度较高，且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围不得超过度盘满刻度的 $3/4$ 。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

特点

· 全铝铸造 · 磁动螺旋蜗杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦。(国家实用型专利产品)。 · 表内无需充注液体。 · 无惯性、无漂移的指针运动。 · 本质上没有滞后。 · 好的抗震动、抗抖动性能。 · 可测量正压、负压或差压。 · 81种量程，0.6Pa-0 - 210KPa。 · 2组压力接口（侧面背面）+ 3种安装方式 = 自由灵活的应用。 · 良好的精度，合理的价格。

压差表的作用：

一般用于测量管道流量

还有一种如果传感器是安装在过滤器的进口和出口之间时，可以监控过滤器的工作状况。当过滤器内粉尘增多，则气流通过过滤器的压降也会随之增大。当压差达到一定程度，系统就可以提醒用户。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

四川德威尔差压表批发「在线咨询」由北京艾凡鹏仪表有限公司提供。北京艾凡鹏仪表有限公司（www.bjafp.com）在显示仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，北京艾凡鹏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。