## 四川德威尔差压表批发「在线咨询」

产品名称	四川德威尔差压表批发「在线咨询」
公司名称	北京艾凡鹏仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京大兴区兴华大街绿地中央广场C座914室
联系电话	13810331982 13810331982

## 产品详情

差压(也有人叫压差)是两个压力之间的相对差值,压力是工业生产中的重要工艺参数之一。如果压力不符合要求,不仅会影响生产效率,降低产品质量,甚至还会造成严重的安全事故。所以压力测量在工业生产中具有特殊的地位。那么以下就选择差压表的技巧和注意事项进行详细分解:一选择压力表的测量上限

- 1. 压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有  $1 \times 10 \text{ n}$ 、  $1.6 \times 10 \text{ n}$  、  $2.5 \times 10 \text{ n}$  、  $4 \times 10 \text{ n}$  、  $6 \times 10 \text{ n}$  五种系列, n 是正整数、负整数或零。 2 数字压力表压力范围: -100 kPa ~ 2 kPa ~ 260 MPa 。
- 3. 压力表低于 1/3 量程部分准确度较低 ,不宜使用。选择测量上限时,为了保证压力表安全可靠地工作,维持其使用寿命,一般应大于使用压力的 1/3。
- 4. 选择使用范围时,德威尔差压表批发,按负荷状况的通用性,应选用全量程的 1/3 ~ 2/3 为宜,因为这一使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围不得超过度盘满刻度的 3/4。

以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识,欢迎拨打以下 热线联系我们。 ·全铝铸造·磁动螺旋涡杆机构从根本上消除了齿轮传动所产生的磨擦.(国家实用型专利产品)。·表内无需充注液体。·无惯性、无漂移的指针运动。·本质上没有滞后。·好的抗震动、抗抖动性能。·可测量正压、负压或差压。·81种量程,060Pa-0-210KPa。·2组压力接口(侧面背面)+3种安装方式=自由灵活的应用。·良好的精度,合理的价格。

## 压差表的作用:

## 一般用于测量管道流量

还有一种如果传感器是安装在过滤器的进口和出口之间时,可以监控过滤器的工作状况。当过滤器内粉尘增多,则气流通过过滤器的压降也会随之增大。当压差达到一定程度,系统就可以提醒用户。

以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识,欢迎拨打以下热 线联系我们。

四川德威尔差压表批发「在线咨询」由北京艾凡鹏仪表有限公司提供。北京艾凡鹏仪表有限公司(www.bjafp.com)在显示仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情,北京艾凡鹏一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:贾经理。