

# 化工厂废气处理 废气处理 天之乐环境科技

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 化工厂废气处理 废气处理 天之乐环境科技 |
| 公司名称 | 苏州天之乐环境科技有限公司        |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 苏州市相城区黄桥街道           |
| 联系电话 | 15051501427          |

## 产品详情

洗涤塔又称（水喷淋）系统之风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内，流经填充层段（气/液接触反应之介质），小港有机废气，让废气与填充物表面流动的药液（洗涤液）充分接触，以吸附废气中所含的酸性或碱性污物。洗涤后，废液收集至集水槽中，再排放至废水系统处理。

主要用于：印刷电路板业、电子元件工业的电镀、前处理、化工业、钢铁业、半导体制造业、染料制业等。废气处理设备|工业废气处理设备|等离子废气处理设备|有机废气治理设

工厂/工业废气/垃圾焚烧/烟气处理处理净化领域.有机气体过滤废气处理净化活性炭具有孔径分布合理、吸附容量高、吸附速度快、机械强度大、在固定床中使用，气流阻力小、易于解吸和再生等优点。在宽浓度范围对大部分无机气体（如硫化物、氮氧化物等）和大多数有机蒸气、溶质有较强的吸附能力。

有机废气处理活性炭碳：

（一）、比表面积大，有效吸附量高。由于同样重量的活性炭的表面积是煤质活性炭颗粒的近十倍，化工厂废气处理，所以需要填充的活性炭的重量非常小，然而吸附效率却非常gao，根据所处理废气的有机气体含量和其它物理特性的不同，吸附效率在85%至98%之间，多级吸附工艺可以达到99.99%，远远高于普通活性炭颗粒吸附法的\*\*\*吸附率88%，工业油烟废气处理，而且体积及总重量也都很小。

（二）、吸附、脱附行程短，速度快；脱附、再生耗能低。活性炭对有机气体吸附量比普通颗粒状活性炭(GAC)大几倍至几十倍，对无机气体也有很好的吸附能力，并能保持较高的吸附脱附速度和较长的使用寿命。如用水蒸气加热10-30分钟，即可完全脱附，废气处理，耐热性能好，在惰性气体中耐高温1000以上，在空气中着火点达450 以上。

（三）、形状可变，使用方便。有柱状，球形颗粒，所以更换起来非常方便，不会对人体造成任何危害

。

(四)、可根据需要生产出具有特殊性能的专用活性炭；强度好，喷漆厂废气处理，不会造成二次污染

。

有机废气处理活性炭是指用多种技术措施，通过不同途径减少石油损耗、减少\*\*\*用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染，除减少石油损耗、减少\*\*\*用量以减少有机废气的产生和排放外，排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时，应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法，尽量做到化害为利，充分回收利用成分和余热。多数情况下，石油化工业因排气浓度高，采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法；涂料施工、印刷等行业因排气浓度低，采用吸附、催化燃烧等方法。

化工厂废气处理-废气处理-天之乐环境科技(查看)由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司(www.sztianzhile.com)为客户提供“废气处理,光催化,UV光解,废气净化,等离子,活性炭,水喷淋”等业务，公司拥有“天之乐”等品牌。专注于废气处理设备等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。