

工装夹具专业设计团队 工装夹具 武汉智博通科技

产品名称	工装夹具专业设计团队 工装夹具 武汉智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

刀具锋利度及耐用度测试仪

刀具锋利度及耐用度测试仪是检测家用刀具锋利度及耐用度性能，适用各类菜刀、水果刀等。采用变频电机驱动，使用位移伺服电机，高速旋转移动，以此检测刀具性能，可满足不同测试需要。本设备符合2014年国家发布的GB/T 30769-2014《不锈钢水果刀》标准，满足各项测试参数要求。

刀具锋利度及耐用度测试仪是检测家用刀具锋利度及耐用度性能，工装夹具专业设计团队，适用各类菜刀、水果刀等。采用变频电机驱动，工装夹具制作，使用位移伺服电机，高速旋转移动，以此检测刀具性能，可满足不同测试需要。本设备符合2014年国家发布的GB/T 30769-2014《不锈钢水果刀》标准，满足各项测试参数要求。

钢球旋转震动耐磨测试机性能特点：

旋转直径30mm

无极调速120-320rpm

数字计时智能调节

低平设计支撑面大测试平台承重15kg

标配通用夹具。

外形尺寸：500x130x580mm

主要用于测试炊具涂层耐磨寿命

旋转直径30mm

无极调速120-320rpm

数字计时智能调节

低平设计支撑面大测试平台最承重15kg

标配通用夹具。

外形尺寸：500x130x580mm主要用于测试炊具涂层耐磨寿命

产品型号：ZBT-007

产品介绍：1. 主要应用于认证机构，炊具公司实验室试验产品使用，符合GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅 GB/T 32095.2-2015 家用食品金属烹饪器具不粘表面性能及测试规范 第2部分：不粘性及耐磨性测试规范。

2. 使用220V电压，50HZ，使用可变频调速电动马达。

3. 使用滚动试验不粘锅涂层耐磨程度试验。

4. 使用方法将锅用夹具锁紧。锅的底面应放在夹具中心上，将一定重量的珠（根据标准而定）放进不粘锅内。

5. 试验组件以一定的频率旋转（根据各标准而定），工装夹具设计，使珠在不沾锅涂层上滚动一定周期，工装夹具，以达到试验不粘锅涂层耐磨程度目的。

6. 测试周期可达1万次，预设测试周期到后机器自动停止并报警。

7. 以上试验方法由客户使用标准而自定或由我司提供试验方法及试验辅助。

不粘化学原理

为了了解为什么聚四氟乙烯是一种有用的不粘涂料，我们一定要在仔细看看它的结构和性能。聚四氟乙烯是一种类型的含氟。聚合物是一家大型的相同类型的小分子组成的分子。含氟聚合物的聚合物，包括氟原子，这是许多独特的特点聚四氟乙烯的关键。氟的电子结构非常稳定-不与其他原子共享的电子容易。

不粘炊具维护

有很多品牌和市场的变化，今天不粘炊具。涂料的类型，层和厚度的金属基数量是所有锅具的耐用性和寿命的一部分。较重的锅有更多的涂料有可能花费更多的钱。无论你选择，不沾表面-无论是聚四氟乙烯（PTFE）或另一种含氟-应护理，以帮助保持炊具的涂层。

工装夹具专业设计团队-工装夹具-武汉智博通科技(查看)由武汉智博通科技有限公司提供。武汉智博通科技有限公司（www.whzbt.com）为客户提供“无损检测仪器设备,非标自动化设备,检具,工装夹具设计定制加工”等业务，公司拥有“智博通科技”等品牌。专注于分析仪器等行业，在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马总。同时本公司（www.tcchy.cn）还是从事涂层测厚仪，涂层测厚仪品牌，超声波涂层测厚仪的厂家，欢迎来电咨询。