

钢架隔层 钢架隔层生产厂家 南京得力嘉装饰

产品名称	钢架隔层 钢架隔层生产厂家 南京得力嘉装饰
公司名称	南京环楼装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区康馨花园1幢16号
联系电话	13057508686

产品详情

网架结构是空间网格结构的一种，钢架隔层，它是以大致相同的格子或尺寸较小的单元组成。由于网架结构具有优越的结构性能，良好的经济性、安全性与适用性，在我国的应用也比较广泛，特别是在大型公共建筑和工业厂厂房盖中更为常见。通常平板形或有微小弧度的空间网格结构称为网架，钢架隔层图片，曲面型的空间网格结构称为网壳。网架一般是双层的，在某些情况下也可以做成三层。

网架结构受力杆件通过节点有机地结合起来。节点一般设计成铰接，材料主要承受轴向力，房子隔层钢架价格，杆件的截面相对较小。很多杆件从两个方向或多个方向有规律的组成高次超静定空间结构，它刚度大，整体性好，抗震能力强，而且能够承受由于地基不均匀沉降所带来的不利影响。

钢结构房屋的特点

- 1.属于环保型建筑，无建筑垃圾在施工的过程中。
- 2.较轻的重量，钢结构组合房大约重量在15-30千克/平方米，但是它的抗震性能较强。
- 3.定型的设计标准，但是可以灵活多样组合，也可以拆装和搬迁，运输业比较便捷。500平方米的钢结构房屋一辆汽车就可以完成装运。
- 4基础简单工作量少，工厂化生产钢结构构件制作，精度比较高，钢架隔层生产厂家，所以加工的质量好。

钢结构安装要点有哪几点

(1) 摩擦系数：其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始滑移的力， n_f 为摩擦面数，为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测值之和。

(2) 扭矩系数：其中d为高强螺栓公称直径（mm），M为施加扭矩值（N·M），P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。

(3) 初拧扭矩：为了缩小螺栓紧固过程中钢板变形的影响，可用二次拧紧来减小先后拧紧螺栓之间的相互影响。

(4) 终拧扭矩：高强螺栓最后紧固用的扭矩为终拧扭矩。考虑各种预应力的损失，终拧扭矩一般比按设计预拉力作理论计算的扭矩值大5%~10%。

钢架隔层-钢架隔层生产厂家-南京得力嘉装饰(推荐商家)由南京环楼装饰工程有限公司提供。南京环楼装饰工程有限公司(jdljzs.cn)为客户提供“建筑工程”等业务，公司拥有“建筑工程”等品牌。专注于门窗五金等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：庞经理。同时本公司(www.njjslg.cn)还是从事不锈钢防盗窗，不锈钢护窗，不锈钢护窗加工的厂家，欢迎来电咨询。