

机电抗震支架厂家批发 大川精工实业有限公司 福建机电抗震支架

产品名称	机电抗震支架厂家批发 大川精工实业有限公司 福建机电抗震支架
公司名称	天津市大川精工实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区青光镇韩家墅工业区韩兴道2号
联系电话	18902115667 18902115667

产品详情

目前行业刚开始，机电抗震支架系统，标准还参差不齐，后续还对厂家实验室还有特殊要求，机电抗震支架厂家批发，真正的验收指导意见出来后，对于现在很多没有实体生产厂房的厂家会是一次洗牌，抗震工程是跟之前消防工程一样，必配，保安全，防万一的项目工程，以后会发展成业主直接单项带安装的一个分包项目，机电抗震支架厂家，会有安装定额出来，到时不分水电，消防，空调的分项抗震工程。

一. 管道抗震系统的布置原则 管道抗震加固侧向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，横向吊架间距*****不得超过12m；HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距*****不得超过6m。

管道抗震加固纵向间距要求为：沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线，福建机电抗震支架，纵向吊架间距*****不得超24m；HDPE等非刚性材质的管线，横向吊架间距*****不得超过12m。

二. 风管抗震系统的布置原则

普通刚性风管侧向抗震吊架的*****间距为9m，普通刚性风管纵向抗震吊架的*****间距为18m。玻璃纤维、塑料和其他非刚性材质风管的侧向抗震吊架，*****间距为4.5m，纵向*****间距为9m。

三. 电气抗震系统的布置原则

刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震*****间距不得超过12m，纵向抗震*****间距不得超过24m。

非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震*****间距不得超过6m，纵向*****间距不得超过12m。

抗震支架是经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施，当遭遇到本地区抗震设防烈度的发生时，可以达到减轻破坏，减少和尽可能防止次生灾害的发生，从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。机电抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移，控制设施振动，并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。

机电抗震支架厂家批发-大川精工实业有限公司-福建机电抗震支架由天津市大川精工实业有限公司提供。机电抗震支架厂家批发-大川精工实业有限公司-福建机电抗震支架是天津市大川精工实业有限公司（www.tjsdcjg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：乔先生。同时本公司（www.tjgfzj.cn）还是从事天津抗震支架，天津抗震支吊架，天津成品支架的厂家，欢迎来电咨询。