

芜湖浇注料 巩义市宏瑞耐材 耐火浇注料

产品名称	芜湖浇注料 巩义市宏瑞耐材 耐火浇注料
公司名称	巩义市宏瑞耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇东门村
联系电话	15517571175

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏瑞耐火材料有限公司

浇注料

浇注料又称耐火浇注料，是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料，具有较高流动性，以浇注方式成型的不定形耐火材料。

轻质浇注料产品说明

**耐材生产的轻质浇注料密度在0.6~1.2之间。根据耐火性能和保温性能进行不同的选择。轻质隔热保温耐火浇注料气孔率高、热导率低，具有一定的耐火性能和良好的隔热性能，在工业窑炉和热工设备上应用可以节省能源（较用一般耐火材料减少20%~80%热损失），提高窑炉工作效率，降低热损失。最重要的是还可以减轻设备承重，提高设备使用寿命。采用整体浇注或预制成型便于制作安装。

浇注料施工中有施工作业必须设专人跟班作业，芜湖浇注料，进行监督检查，保证有序、安全地进行。有作业项目时，跟班作业，着重检查安全设施是否齐全、安全措施是否落实到位、安全规章制度执行情况，有问题时及时处理，刚玉浇注料，保证施工作业有序进行。

耐碱浇注料施工中的施工废料、定期及时清理，堆放在指定的垃圾箱中。施工材料及周转材料堆放整齐，暂时不用的周转材料及时退库。照明电源不用时应及时关掉，避免资源浪费。施工人员配备相应的劳动防护用品，以保证人员身体健康。不断学习环境保护知识，增强环境保护意识，刚玉莫来石浇注料，逐步完善环境管理水平。混凝土浇筑过程中造成的机械油品漏油，混凝土拌合料道路遗洒，及时清理。

施工现场及木工棚无易燃物品，及乱丢废弃物，严禁明火。尽量避免夜间施工所造成的噪声、强光、粉尘、废气污染。

产品介绍

刚玉莫来石浇注料性能特点：具有刚玉浇注料和莫来石浇注料共同优点；

高温强度高，抗热冲击能力和抗结构剥落性能好；

抗热震性能好，荷重软化温度高，耐火浇注料，高温蠕变率小，抗化学腐蚀性能好。

可用于大型电站锅炉防磨衬里和其它高温窑炉的内衬。

1-优点

刚玉莫来石浇注料使用温度高，可直接接触火焰作工作衬使用，实现高温节能；

单位容重轻，结构重量减轻40~60%，消除炉顶吊挂砖断砖隐患；

导热系数低，多孔莫来石骨料配料，导热系数低，保温性能好；

可快速烘炉，缩短烘炉工期，经济效益显著；

芜湖浇注料-巩义市宏瑞耐材-耐火浇注料由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞耐火材料有限公司（www.naicai588.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏瑞耐材——您值得信赖的朋友，公司地址：巩义市北山口镇东门村，联系人：张刘杰。同时本公司（www.hnhjnc.com）还是从事白刚玉，白刚玉磨料，白刚玉微粉的厂家，欢迎来电咨询。