

# 室内旋转楼梯 余杭区旋转楼梯 萧山美家楼梯厂家

产品名称	室内旋转楼梯 余杭区旋转楼梯 萧山美家楼梯厂家
公司名称	杭州萧山美美楼梯店
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州萧山区临浦建材商贸城4-34-5号
联系电话	18757193260

## 产品详情

装混凝土楼梯要注意什么？

混凝土楼梯装修注意事项：

- 1、现浇水泥楼梯施工周期需要多久?水泥浇筑时间最好能达到3个月或者3个月以上，虽然水泥能在十几天左右就能凝固，但是，水泥湿气没有全部挥发，余杭区旋转楼梯，再加上实木怕湿气，所以，如果过早的全部封死，很容易返潮把踏板泡腐烂。
- 2、现浇楼梯水泥前期，设计师设计时需要特别注意楼梯步高的分布，不能根据现有简单的水泥楼面高度来计算，还需要根据楼梯完成面的高度来计算，制作旋转楼梯，值得注意的是起步步高与最后一步步高要当心。
- 3、那么，现浇水泥楼梯的具体操作步骤，在这里就不详细说了，但是，值得我们注意的是：浇楼梯时一定要连同台阶的三角一起用混凝土。一定不能下面斜平板用混凝土浇，上面三角就用红砖或空心砖砌起来。如果是这样，从整体牢度上来说，是没问题的，但有一个问题就是踏板面不好固定踏板栏杆。

别墅楼梯宽度：

考虑楼梯的尺寸，要先注意到楼梯开口大小，也就是楼梯本身的大小。根据不同的居家装修情况在楼梯的大小选择上是各有不同的，可以先做好实际考察，看看适合什么样的宽度和造型等等，从而能够打造更符合居家装修需求的楼梯设计。一般楼梯的步长范围为800毫米-1200毫米，步宽为：250毫米-300毫米，步高:150毫米-200毫米，步高最好不要超过200毫米，如果超过了就不好走了。

设计楼梯宽度，与楼梯数量也有一定的联系。根据要设计的楼梯整体情况，数量多少是各有不同的，在

实际规划的时候就可以考虑到这一点，看看自己的整体设计情况，是否符合自己的居家格局情况进行设计，从而能够保障整体设计的有序性。装修楼梯的踏步高度标准为180mm，踏步板的宽度270mm，住宅楼梯踏步的蕞小宽度不能小于250mm，和蕞大高度不能大于180mm。

## 实木楼梯保养方法

- 1、木制楼梯受潮，木制构件易变形、开裂、油漆也会脱落。不锈刚楼梯上也有木制构件，不锈刚而且受潮会生锈，所以楼梯日常生活的清洁切不用大量的水擦洗，可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦洗。
- 2、要经常检查各部件连接部位，防止松动或是被虫蛀蚀。因为楼梯安装时，欧式旋转楼梯，虽然工程师已将它们紧紧连为一体，可随着温度与湿度的不断变化，各构件都在发生着细微的物理变化。木制楼梯或加以金属或其他材质的构件，通常都会因为塌陷、磨损、虫蛀或是真菌的侵袭而受损，这些都可以由技术人员修复。但重要的是前期的保养，妥善的保养可以在很大程度上延长楼梯的使用寿命。

## 楼梯制作工序：

- 1、梁，即龙骨：主题最为重要的部分，楼梯中联系梯板、立柱等部件的主要承重部分；
- 2、梯板：用以、分散承重的水平踏板；
- 3、立板：链接不同的梯板之间的垂直板材，并不是所有的实木楼梯都有；
- 4、起步板：起步时第1块梯板，室内旋转楼梯，一般做得较大，呈圆弧状，用以美观和方便起步，我们也常称之为豪华起步；
- 5、面方：即扶手，用以手扶，功能在于使人可以通过手的力量来协助攀登；
- 6、立柱：在扶手与梯板或龙骨之间的垂直链接部件，既是构成的不可缺少部分，也是艺术内容较为丰富的方面，分为小立柱、大立柱；

室内旋转楼梯-余杭区旋转楼梯- 萧山美家楼梯厂家由杭州萧山美美楼梯店提供。室内旋转楼梯-余杭区旋转楼梯- 萧山美家楼梯厂家是杭州萧山美美楼梯店（[www.mjlouti.com](http://www.mjlouti.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。