

# 自动伸缩门 欧朋机电坚持高品质 开化伸缩门

产品名称	自动伸缩门 欧朋机电坚持高品质 开化伸缩门
公司名称	浙江欧朋机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省龙游县城南工业园区开源路26号
联系电话	13305701223 13305701223

## 产品详情

龙游欧朋机电科技有限公司为您分享:电动伸缩门发展趋势

电动伸缩门已覆盖市场，要在强竞争中突破出来就应该要适应电动伸缩门未来的五大发展趋势。

第1，要有方便的沟通渠道，因为未来是消费者进入参与时代的年代。他们希望能随时与企业对话，手动伸缩门，并且不相信权威，更相信直觉和口碑，这预示着产销合一的时代已经到来。

第2，低碳环保的年代已普及。环保低碳已经渗入社会各个角落，电动伸缩门企业必须适应以及跟随环保节能的社会主流。

第3，健康、精致的消费崛起。消费者对于健康的关注度急剧提高，对于天然、环保概念的产品较为偏爱。

电动伸缩门选龙游欧朋，龙游欧朋伸缩门选用精良的材料，自动伸缩门，不会出现生锈，精致的设计将是你的选择。

龙游欧朋机电科技有限公司为您分享：保养方法

### 1、使用方法正确

在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等高1档电动伸缩门要严格按说明操作。

### 2、经常清洗

经常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。

在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗

### 3、防腐蚀

尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。

### 4、五金件保养

经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

龙游欧朋机电科技有限公司为您分享：电动伸缩门的安装与保养

电动门的安装：

(1)确定传达室内控制盒的位置，即操纵伸缩门开关的装置位置;

(2)将220V电源引到控制盒的位置下端，要求是再带1根接地线，粗细规格为1.37，而且有漏电保护装置，并采用PVC暗敷;

(3)预留 $\phi$  32mm PVC管道，从控制盒的位置下端往下至地平面以下，开化伸缩门，穿墙往外，至轨道大致位置地平面下0.1-0.15米处，供以后伸缩门室外线路入室;

(4)按照上表得出门洞长度，砌门洞时洞宽内净空不小于0.75-0.8米，高度内净尺寸普通门不小于门高+0.25米，豪华门不小于门高+0.1米;门洞末端里侧中上端留宽0.4米，高0.6米检修孔，有条件的可将门洞总长度再加长0.2-0.3米，这样可将检修孔改成一扇小门，方便日后检修维护伸缩门电气线路;

(5)在铺设轨道前除留下约0.8-0.9米宽外，先做好两边的地面;2-3日(冬天5-7日)后，再在铺设轨道的同时，自动伸缩门厂家，土建配合做好轨道处的地面，注意铺设轨道期间，路面禁止通行，以免压弯轨道;

(6)安装伸缩门，接好线路，调试开关控制盒。

自动伸缩门-欧朋机电坚持高品质-开化伸缩门由浙江欧朋机电科技有限公司提供。浙江欧朋机电科技有限公司(www.oupengdoor.com)是浙江衢州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在欧朋机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创欧朋机电更加美好的未来。