

N-C-K27射频同轴连接器

产品名称	N-C-K27射频同轴连接器
公司名称	镇江华诚通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:N-C-K27 应用范围:通讯
公司地址	镇江新区丁岗镇
联系电话	0511-83567068 15005280798

产品详情

品牌	国产	型号	N-C-K27
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	AC/DC	形状	圆形
接触件材质	铜	绝缘体材质	PTFE
芯数	1	针数	1

主要技术特性technical characteristics温度范围 temp.range -65 ~ +165 ° c (pe cable)振动 vibration mil-std-202, method 213特性阻抗 impedance 50 频率范围 frequency range dc ~ 11ghz工作电压 working voltage 1000v max (有效值)耐压 withstand voltage 2500v rms (海平面最小值)接触电阻 contact resistance内导体之间 center contact 1 m 外导体之间 outer contact 1 m 绝缘电阻 insulation resistance 5000 m 电压驻波比 vswr 直式 straight 1.15 弯式 right angle 1.25耐用性 durability(mating) 500次 (cycles)

材料与涂覆material & plating壳体 shell 黄铜 brass 镀亮镍 nickel plated插针 contact pin 黄铜 brass 镀硬金 gold plated弹性接触件elastic contact铍青铜 beryllium 镀硬金 gold plated插孔 socket 铍青铜或锡青铜beryllium or tin brass 镀硬金 gold plated绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 ptfe压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel or gold platedo型密封件o-ring sealing 硅橡胶 6146 silastic

适用技术标准applicable standardmil-c-39012;cecc 22210;iec 60169-16