

射频同轴连接器 DIN型负载

产品名称	射频同轴连接器 DIN型负载
公司名称	镇江华诚通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:DIN-JFZ 应用范围:通讯
公司地址	镇江新区丁岗镇
联系电话	0511-83567068 15005280798

产品详情

品牌	国产	型号	DIN-JFZ
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	DIN(大/中/小)	形状	圆形
接触件材质	铜	绝缘体材质	PTFE
芯数	1	针数	1

主要技术特性technical characteristics温度范围 temp.range -40 ~ +85 ° c振 动 vibration 100m/s2
(10 ~ 500hz)特性阻抗 impedance 50 ω 频率范围 frequency range dc ~ 7.5ghz工作电压 working voltage 2700v max
(有效值)耐 压 withstand voltage 4000v rms (海平面在效值)接触电阻 contact resistance内导体之间 center
contact ≤ 0.4 mω外导体之间 outer contact ≤ 1.5 mω绝缘电阻 insulation resistance ≥ 10000 mω平均功率
average power 3kw max插入损耗 insertion loss 0.15db (7.5ghz max)电压驻波比 vswr 直式 straight ≤ 1.10 弯式
right angle ≤ 1.25三阶交调 intermodulation 3rd order at 2x20w ≥ 160 dbc typ耐用性 durability(mating)
≥ 500次 (cycles)

材料与涂覆material & plating壳体 无磁性黄铜 镀银或三元合金shell brass silver or cusnzn3 plated插针
无磁性黄铜 镀硬金contact pin brass gold plated插孔 铍青铜或锡青铜 镀金或银socket beryllium or tin brass gold
or silver plated弹性接触件 铍青铜或锡青铜 镀银或三元合金elastic contact beryllium or tin brass silver or cusnzn3
plated绝缘体 聚四氟乙烯insulator ptfe压接套 铜合金 镀镍crimp ferrule copper alloy nickel platedo型密封件
硅橡胶6146o-ring sealing silastic

适用技术标准applicable standardcecc 22190;iec 60169-4;din 47223.