

北流cnc加工中心油雾净化器 无锡市志昌机械制造

产品名称	北流cnc加工中心油雾净化器 无锡市志昌机械制造
公司名称	无锡市志昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前春阳工业园区
联系电话	13585077204

产品详情

油雾净化器的应用

油雾过滤器主要是针对现代机械加工设备中，使用乳化液（皂化液）或者冷却油冷却，从而产生大量的油雾油烟，这些在设备加工过程中产生的油雾油烟严重影响工厂的生产环境，有害员工的身心健康，从而降低了员工的工作效率和对企业的归属感，大大提高了工厂的生产成本。

高准公司制造的油雾收集器是符合国际职业健康安全（OSHA）和（NIOSH）标准的高品质油雾收集器。该套油雾净化器设备可应用于切削油、柴油及合成冷却液作为冷却液在加工时产生的油雾及水性雾气

应用范围：CNC数控车床、超声波清洗机、平面磨床、铣床和插齿机床、真空泵、喷雾试验室、电火花加工、通用车床、脉冲加工机、螺纹加工机、磨床加工机床、数控加工中心、大型机械的轴承加油、气缸的排气、镜片的开面、磨面等。

选型说明：密闭腔体是必备条件

内腔体积(M3)系数(1/min)风量(M3/min)[长*宽*高]*功能系数=所需风量。

例：CNC车床，内腔尺寸1.1m宽1.05m高1m[1.1*1.05*1]*4=4.6

M3/min据上式求法算出风量选用GZO-400A的油雾净化器最为合适

在环保问题日益严峻的今天，愿机床油雾收集器可以大家创造更清新的空气和舒适的空间。

机床油雾净化器使用维护注意事项：

视油雾情况，定期对滤芯织物进行清洗。把滤芯织物放入碱性水溶液中清洗，然后在清水中漂净，晾干。

视油雾情况，定期打开油阀排出机床油雾净化器中的积油。

机床油雾过滤器的耗电量并不多，启动后应尽可能长时间地使用。频繁的启动关闭将使其寿命缩短。

运行过程中，绝对禁止打开机器机身。如要检修请关闭电源后进行。

如果需要更换滤材，只可由专业人员打开和拆装；机床油雾过滤器的高压部份只有专业人员有权查看和维护。

接通电源后，风机会先运转5分钟，滤芯干燥后，机器方会正常运行。

如果油雾收集器机器外表已经合格，就要考虑机器的实际运用，一般产品购买时都能进行试验，在实验的时候一定要仔细观察，如果能隔离掉一些大的颗粒的油雾，cnc加工中心油雾净化器，就可以进行第二阶段的试验，在油雾收集器的最外面是由最简单的设备进行大颗粒物的隔离。最后，再观察地上油雾有没有被吸附干净，油雾收集净化器的一个关键的作用就是能够将工厂内的油雾吸附干净，这种作用在工厂内十分的有作用，能够防止很多事故，从地板上的油滴的状况就可以判断净化器的质量的好坏。

北流cnc加工中心油雾净化器-无锡市志昌机械制造由无锡市志昌机械制造有限公司提供。“机床油雾过滤器,机床油雾分离器,机床油雾收集器”就选无锡市志昌机械制造有限公司（www.wxzc001.com），公司位于：无锡市坊前春阳工业园区，多年来，无锡志昌机械坚持为客户提供好的服务，联系人：莫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡志昌机械期待成为您的长期合作伙伴！