

# SMA-KFD同轴连接器

产品名称	SMA-KFD同轴连接器
公司名称	镇江华诚通讯有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:国产 型号:微带连接器 应用范围:通讯
公司地址	镇江新区丁岗镇
联系电话	0511-83567068 15005280798

## 产品详情

品牌	国产	型号	微带连接器
应用范围	通讯	种类	射频同轴(RF)
接口类型	AV	形状	矩形
接触件材质	铍铜	绝缘体材质	PTFE
芯数	1	针数	1

主要技术特性technical characteristics温度范围 temp.range -65 ~ +165 ° c (pe cable -40 ~ +85 ° c)振动 vibration mil-std-202,method 213特性阻抗 impedance 50 频率范围 frequency range dc ~ 12.4ghz(半刚电缆 0 ~ 18ghz)工作电压 working voltage 335v max (有效值)耐压 withstand voltage 1000v rms (海平面最小值)接触电阻 contact resistance内导体之间 center contact 3 m 外导体之间 outer contact 2 m 绝缘电阻 insulation resistance 5000 m 插入损耗 insertion loss 0.15 db/6ghz电压驻波比 vswr 直式 straight 软电缆 1.10+0.002f 半刚电缆 1.05+0.001f 弯式 right angle 软电缆 1.20+0.003f 半刚电缆 1.10+0.001f耐用性 durability(mating) 500次 ( cycles )

材料与涂覆material & plating壳体 shell 黄铜 brass 镀硬金 gold plated插针 contact pin 黄铜 brass 镀硬金 gold plated插孔 socket 铍青铜 beryllium 镀硬金 gold plated弹性接触件elastic contact 铍青铜 beryllium 镀硬金 gold plated绝缘体 insulator 聚四氟乙烯 ptfе压接套 crimp ferrule 铜合金 copper alloy 镀镍或镀金 nickel or gold platedo型密封件o-ring sealing 硅橡胶6146 silastic

适用技术标准applicable standardmil-c-39012;cecc 22110;iec 60169-15.