

镇江草坪护栏 南京搏陵泰金属公司 草坪护栏施工

产品名称	镇江草坪护栏 南京搏陵泰金属公司 草坪护栏施工
公司名称	南京搏陵泰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水开发区卧龙湖大道19号
联系电话	13337826431

产品详情

护栏网的放线工作是为了具体确定锚孔的现场位置。根据锚杆的设计间距要求，一般以坡脚一侧为基点，逐渐向另一侧和上方测定各锚杆位置。护栏网的成孔，一般采用轻型手持式凿岩机钻凿锚杆孔。钻孔作业一般宜采用自上而下的施工顺序进行，在此过程中可对尚未完全清除的影响施工安全的坡面浮土、浮石进行再次清除。一般应在钻孔前或钻孔的同时，在孔口处凿一满足设计要求的凹坑，其作用主要在于使穿过该位置处锚杆外露环套的支撑绳能贴紧坡面，因此，其尺寸大小能使锚杆外露环套的顶部内缘不高出孔口处地面即可。锚杆安装，钢丝绳锚杆的安装与普通钢筋砂浆锚杆相似，pvc草坪护栏，为保证砂浆体与孔壁的良好黏结以及对锚杆体的握裹，同样需要进行洗孔和杆体对中。由于钢丝绳锚杆的柔性和平特征，在锚固深度不大于3m的情况下，可以很容易地通过人工搅动杆体来使孔内浆体均匀饱满，当锚固深度更大时，一般应考虑采用机械注浆。

支撑绳安装比较简单，镇江草坪护栏，将一定长度的钢丝绳一端穿过一端部锚杆的外露环套并用绳卡固定后，逐个穿过同排或同列锚杆的外露环套，直至该支撑绳末端锚杆处，用张拉能力不低于10kN的紧线器或葫芦拉紧支撑绳，用同规格的绳卡将末端固定即告完成。从施工安全和减少裁剪工作量考虑，格栅的铺挂一般应从上向下进行，网块间应重叠一至两排网孔宽度并用扎丝扎结，应使网块尽可能平展并紧贴坡面。

1、草坪护栏制作工艺

草坪护栏是以聚氯乙烯树脂为主要原料，草坪护栏施工，加入适量的抗老化剂、改剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成。PVC属无定形聚合物，含结晶度5%--10%的微晶体（熔点175度）。

2、草坪护栏设计规范

(1) 不锈钢：主要受力杆件壁厚不应小于1.5mm一般杆件不宜小于1.2mm

(2) 型钢：主要受力杆件壁厚不应小于3.0mm一般杆件不宜小于2.0mm

(3) 铁合金：主要受力杆件壁厚不应小于3.5mm一般杆件不宜小于2.0mm

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

草坪护栏外观漂亮:具有白,蓝,红,绿等多种颜色,颜色鲜亮,外表光亮.安全,环保,草坪护栏生产厂家,对人(畜)无害:外表润滑,手感细腻,颜色鲜亮,强度高,耐性好,选用国产一级原生料,即便无意触及护栏也不会像钢,铁护栏那样伤人.

草坪护栏材料PVC是塑料装饰材料的一种,是聚氯乙烯材料的简称,PVC稳定;不易被酸、碱腐蚀;对热比较耐受,聚氯乙烯具有阻燃(阻燃值为40以上)、耐化学药品性高(耐浓盐酸、浓度为90%的硫酸、浓度20%的氢氧化钠)、机械强度及电绝缘性良好的优点。

草坪护栏产品的消费者对自己的居住环境的要求越来越高,绿色消费成为主导建筑消费市场的主导观念绿色消费带来了巨大的绿色商机。

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

镇江草坪护栏-南京搏陵泰金属公司-草坪护栏施工由南京搏陵泰金属制品有限公司提供。南京搏陵泰金属制品有限公司(bolingtai.com.cn)是江苏南京,过滤器、过滤设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在南京搏陵泰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创南京搏陵泰更加美好的未来。