

哈尔滨混流风机 HL消防风机 消防混流风机

产品名称	哈尔滨混流风机 HL消防风机 消防混流风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

SWF混流风机产品介绍

产品介绍

SWF低噪音混流风机采用碳钢镀锌板等材质研制，在280—819PA的风压、3350—9380M³/H的风量下运行3356小时不损坏，内部构造有内、外筒、高温电机、冷却后叶轮、风管、钢制叶轮、底脚等结构组织而成，具有高效率、低噪音、低成本、节能环保、大风量等特性。

SWF低噪音混流风机的用途范围极广，在一些空气调节设备和家用电器设备中、工业炉窑及锅炉中、在矿井、隧道、工厂、船舶和建筑物、冷却塔、谷物的烘干和选送中以及气垫船的充气和风洞风源中均有其身影。

SWF低噪音混流风机填补了轴流风机和离心风机之间的空白，混流风机型号，且风压系数较其他风机相比大、具有明装和暗装两种安装方式供用户选择且安装过程简便通俗易懂。

混流风机

混流风机介于轴流风机和离心风机之间的风机，混流风机的叶轮让空气既做离心运动又做轴向运动，壳内空气的运动混合了轴流与离心两种运动形式，所以叫"混流"。

【SWF(B)】系列低噪节能混流通风机是介于轴流式和离心式通风机之间的一种新型风机，具有离心式风机的高压力，轴流风机的大流量，防爆混流风机，效率高，节能好，噪声低，安装方便等特点。风机设计新颖，结构紧凑，体积小，重量轻，易安装，消防混流风机，转速小于2000r/min，哈尔滨混流风机，噪声低于75dB(A)，风机联接管道和安装在空调箱内时，噪声小于70dB(A)。低压离心风机，广泛用于工业，民用建筑通风除尘等。

WF系列混流风机使用、维护、保养

安装前应认真检查风叶及机壳有否运输损坏或变形，若有应待修复后方可安装；
检查连接螺栓是否松动，风机起动前，首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品；

检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动；

风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：

叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；

支架地脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；

哈尔滨混流风机-HL消防风机-消防混流风机由德州志诺通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
德州志诺通风设备有限公司（shop1487783684272.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，更矢志成为风机、排风设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!