

FS复合保温板生产设备 潍坊明宇机械设备

产品名称	FS复合保温板生产设备 潍坊明宇机械设备
公司名称	潍坊明宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市寒亭开发区工业园
联系电话	13780859916

产品详情

FS一体化自保温体系是新外墙外保温材料，国家有施工图籍和技术规程。是国家推广的外墙保温的黄金项目。。也是外墙外保温的技术大变革，使用外墙自保温体系能降低工程总成本。于建筑同步施工，乌兰察布FS保温板设备，使建筑保温yong久性，FS保温板设备，工厂化预制代替传统外墙建筑模板，缩短施工工期。

FS免拆一体板的优势性能；

- 1：外观gao档大气:饰面采用独特工艺仿石效果逼真几乎与真石材无异
- 2:系统更安全:采用固化技术，克服了传统粘合型板面整体脱落的安全隐患
- 3:生产成本低:每平方原材料成本只有20元左右

FS复合保温外模板设备参数：

- 1外形尺寸：45m*5m*5m 装机功率：40kw 制板规格：1.2m*0.6m*20-100mm 工作效率：1000
- 2.自动搅拌系统：主要由自动提升机、电脑自动配料系统实现水和外加剂的自动配料，及砂子和水泥的全自动搅拌，以及螺旋自动分料、落料。每小时可自动搅拌10-15立方料浆。

fs复合外模板保温体系具有以下特点：

采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。--性复合保温外模板由挤塑保温板、加强

筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，FS保温板设备供应商，具有较高的力学强度，FS复合保温板生产设备，可直接做外模板使用，FS免拆保温一体板设备，fs免拆模板设备，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。

FS免拆一体板的优势性能；

- 1：外观gao档大气:饰面采用独特工艺仿石效果逼真几乎与真石材无异
- 2:系统更安全:采用固化技术，克服了传统粘合型板面整体脱落的安全隐患
- 3:生产成本低:每平方原材料成本只有20元左右
- 4:产品产量高:每条线日产可达到3000平以上

外墙保温板设备生产工艺:

- 1，上料、混合：通过上料系统将定量的水泥、发泡剂、稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；
- 2，搅拌：将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌 2分钟
将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌 8-15秒钟；
- 3、注模、发泡：随即将浆料注入模具内发泡，发泡过程约 3-5分钟
- 4、初期养护：注模完成后静置若干小时进行初期养护；
- 5、脱模：待发泡水泥板完成初凝，具备初期强度时即可脱模。

FS复合保温板生产设备-潍坊明宇机械设备由潍坊明宇机械设备有限公司提供。潍坊明宇机械设备有限公司（www.wfmingyujx.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！