

排烟风机厂家 宇恒空调 重庆排烟风机

产品名称	排烟风机厂家 宇恒空调 重庆排烟风机
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

山东宇恒排烟风机

消防排烟风机的基本形式为轴流式结构，选用耐高温电机，排烟风机厂家，配设专用的电机冷却系统，消防高温排烟风机，产品经国家消防配备质量监督质量检验中心按GA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》进行耐高温实验，在介质温度300 高温条件下连续工作60分钟以上，100 温度条件下连续工作20小时/次不损坏，高温消防排烟风机，可用于通风排烟两用。消防排烟风机的制作工艺：

- 1、风机叶轮为钢制，轮毂液压拉伸成型，叶片冲压后液压成形，叶片与轮毂焊接安装成形。
- 2、叶轮经静、动平衡找正，平衡精度不大于G5.6级。
- 3、外筒法兰为选用全体翻边旋压而成。

消防排烟风机在安装前工作人员必须了检查一下风机各部件和各联系统是否有损伤和松动等现象，若有松动或损坏的地方必须马上更换，特点应注意叶轮处是不是有损坏的地方，在就是叶片和风筒之间的间隙是否均匀，还是就是叶轮转方向是否正确。

还有就是在安装的时候必须保持表面平整，高出地面200毫米，这样以防渗水的情况。安置完毕后举行试运转，消防排烟风机在运输前应查抄叶片安置角度及电动机功率是否与产物铭牌上所划定的数据符合。若消防排烟风机不符则应立刻制止利用以防烧坏电机。

在利用历程中应常常细致运转是否正常 排烟风机，消防排烟风机应实时检验，利用一段时间后应排除、防尘、并对各注油孔注油润滑。查抄紧固螺母，包管紧固，防备松动。如遇冬季下大雪冰冻时期，消防排烟风机必须常常开动风机，防备大雪堵塞风机出口。

今天我就给大家讲一下消防排烟风机遇到故障时需要的应急处理。如果我们的消防排烟风机在运行的过程中一但发现有问題，必须将风机停止下来，如果说排烟风机运转着，是不能进行检测维修的。如果不能确定哪里出现问題，请工作人员来修理，不要自己做。比如前不久我们一个小工程中，一个排烟风机出现了故障，重庆排烟风机，客户直接打电话给我们，描述风机的故障原因，我们的技术确定是消防高温排烟风机的轴承故障后，在时间赶到客户那里，退下坚定环，重新调整了轴与内环的紧密度。让轴承和壁之间空隙在1毫米的十分之一后，消防排烟风机问題完全解决。排烟风机厂家-宇恒空调-重庆排烟风机由山东宇恒空调设备有限公司提供。“消防排烟风机,防火阀,风机盘管”就选山东宇恒空调设备有限公

司（www.njwanglian.com），公司位于：山东德州市鲁权屯工业园，多年来，宇恒空调坚持为客户提供好的服务，联系人：师经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宇恒空调期待成为您的长期合作伙伴！