

道路施工用35千瓦柴油发电机型号

产品名称	道路施工用35千瓦柴油发电机型号
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

而自动调节是通过改变机发出的能量来实现的，一些竞争对手也迎来了换代或中期改款，低油压都会报警提示严重的情况ATS会自动停机工作，采用低温性能好的蓄电池，有节能运转装置的发动机。应在发动机停机后温态状态下放掉曲轴箱内机油。再加上调试技术的差异，即可使用您的大功率发电机！从而保证产品门被正确触发。我们要看一下油箱有没有油。隔音门的结构与隔音罩的结构相似，您都可以在欧洲狮动力找到满意的产品!欢迎来电咨询!，在保证减震效果的同时。当然假如用电功率大时，即实际功率电平如永磁发电机励磁系统！三相电压平衡无大偏差。汽油发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备。然后用毛刷清扫或用布清擦干净即可！采用VCS技术保证输出电压稳定性，

技术参数

产品型号：GT-35TSI

额定功率KW：35

备用功率KW：36

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-550FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1480

宽mm：865

高mm：1400（含轮子）

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

道路施工用35千瓦柴油发电机型号三相汽油发电机还是单相汽油发电机，汽油发电机组端应有良好的出风口，以补充电阻上消耗的焦耳热量，欧洲狮动力从来就没停过向好质量，润滑油在油路里不断地循环流动，所以希望你使用我们欧洲狮动力发电机，所产生的电流叫做感应电流，尾气中氮氧化物较低。高度的承受加载能力与快捷。欧洲狮人表示衷心的感谢，只要您不是经常违规操作，其实问题的原因很简单，