

# 水磨石地坪 金程专业施工环氧地坪 水磨石地坪漆

产品名称	水磨石地坪 金程专业施工环氧地坪 水磨石地坪漆
公司名称	东莞市金程建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇合路创业一路11号
联系电话	13925570838

## 产品详情

东莞市金程建材科技有限公司擅长旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。

车行通道地坪建议：由于车行频繁，水磨石地坪漆，相对于停车区，设计要加强，可采用环氧砂浆地坪颜色通常为绿色或灰色，车行通道宽度根据现场情况设置。用专业地坪打磨机对施工地面进行无尘打磨处理，清除混凝土表面松脱层及杂质，以增强底漆附着力。要求地面无粗颗粒、无水泥疙瘩、无粉尘。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，水磨石地坪价格，旧环氧地坪翻新处理的施工工程。欢迎来电咨询！

### 应用到旧地面翻新的领域

混凝土标号过低，地面强度差，地面起灰起沙、地面开裂、空鼓、坑凹等；环氧地面脱皮，就车间地坪改造，就仓库地坪改造以及所有工厂地面的翻新处理。

钢化地坪效果如何呢？让我们来做一个渗水实验吧，水磨石地坪，将水滴在地面上，水磨石地坪施工，如果形成一个个圆球状的水滴，则代表地面的抗渗效果好，从此以后再也不用担心防尘、抗渗等问题。对于钢化地坪的耐磨性、抗冲击强度、摩擦系数，都可以经过回弹仪和专业仪器测试，测试结果显示：钢化地坪的平均回弹值在50以上，普通的不到40，而且磨损深度小，长期使用都不是问题。

东莞市金程建材科技有限公司可提供旧地面翻新，环氧地坪，地面硬化，旧环氧地坪翻新处理的施工工

程。欢迎来电咨询！

地面面层砂浆不要用细砂：地面要承受各种压力、磨擦、撞击，必须具有一定的强度和耐磨性能。粗砂、中砂无论在强度上还是耐磨上都胜过细砂。细砂拌制的砂浆干缩性大，易开裂。保水性也差，不利于压光。砂子的含泥量不要大于3%，否则会降低砂浆强度，导致起砂。

水磨石地坪-金程专业施工环氧地坪-水磨石地坪漆由东莞市金程建材科技有限公司提供。东莞市金程建材科技有限公司（[www.gdjc88.com](http://www.gdjc88.com)）是一家从事“防水补漏,环氧地坪施工,地面修补施工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卫生间防水漏补 厂房防水漏补 外防水漏补 楼面防水漏补”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金程防水补漏在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.jinchengdiping2.com](http://www.jinchengdiping2.com)）还是从事体育馆环氧地坪，厂房环氧地坪，工厂环氧地坪的厂家，欢迎来电咨询。