

电动门维修 濮阳电动门 濮阳正大电动门业公司

产品名称	电动门维修 濮阳电动门 濮阳正大电动门业公司
公司名称	濮阳市古城路正柱门窗加工部
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市胜利路与106国道交叉口兴隆国际建材城内14号楼124商铺
联系电话	18239355788 18239355788

产品详情

一、环保性

为保持整体环境的安静状态，对动力梁结构作了新概念设计，加上新材料的运用，将不会引发共振传导，因此门扇运行轻快，噪音轻微。

二、实用性

设有传感装置，不会有夹人的隐患，即使有人推拉门扇，电动门维修，也不会出现程序紊乱状况。电锁功能，可按需要控制进出人员。另可选配备用电源，可在外电源断电时使自动门继续运行并保持在设定状态，不会出现问题。

三、可靠性

机械传动设计，配制无刷直流电机，具有使用时间长、力矩大、噪音低等特性，配装齿形同步带传动，门体运行平稳。

四、智能性

顺应当代科技新潮，以用户为本，便捷操作，整体精心规划，电动门公司，配置多项智能及保护装置。自动门的控制系统采用内置微电脑芯片，经编程后能自动设定控制过程。用户只须选择理想的开闭速度和时间，自动门即能保持好状态。

五、净化性

采用双门互锁，可减少室内洁净空气的外逸量，不会交叉污染，密封要求，能良好隔音。

六、方便性

开启灵敏，闭合及时，转换快捷，进出不用动手，省力、轻便。装卸简便、快捷。

七、节能性

在门体关闭后，保持紧闭状态，在空调环境和外界结合部，可使空气流通量减小到低程度，节省冬夏两季的冷暖费用，保持恒温、恒湿

感应门安装的注意点

- 1、感应门轨道若安装在焊接的铁笼架上，铁架建议使用壁厚3毫米以上的国标角铁。
- 2、安装铁笼架时请务必保证整体水平，垂直，牢固，紧密稳实。安装轨道的面要平整无的毛刺，保证自动门轨道安装后水平垂直，牢固。
- 3、如安装在承重墙上或真他附着物上，要让铝合金轨道安装上去后水平垂直，牢固。
- 4、请在门体安装调正后安装自动门止摆器，止摆器一定要与地面安装牢固，濮阳电动门，保证长期使用不松动。
- 5、如果使用无框自动门专用门夹，请一定要使用专用的螺丝等配件。
- 6、感应门感应器安装一定保证牢固不晃动。

根据门材料：有安全玻璃，不锈钢饰面，建筑铝合金型材，彩色涂层钢板，木材等，也可以使用其他材料。常见的组件类型是无框玻璃自动门，电动门厂家，不锈钢框架玻璃自动门和铝合金框架（刨或氟碳涂料）玻璃自动门。根据门的结构特点，自动门主要分为九大类，即自动旋转门，弧形自动门，光滑自动门，回转自动门，折叠自动门，伸缩自动门，自动卷帘。门，升降自动门和自动停车。按用途分类，自动门主要分为五大类，即民用自动门，商用自动门，工业自动门，车库自动门和庭院自动门。

电动门维修-濮阳电动门-濮阳正大电动门业公司由濮阳市古城路正柱门窗加工部提供。濮阳市古城路正柱门窗加工部（www.pyzdm.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南濮阳的门禁机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领正大电动门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！