

隔热防水涂料 温州防水涂料 苏州陶华建筑材料

产品名称	隔热防水涂料 温州防水涂料 苏州陶华建筑材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

防水涂料使用：

- 1，打扫卫生，以前的防水没坏的话，拿抹布擦干净，等水汽晾干，走水路，把墙面地面破换的话，也是先弄干净，再拿水泥少放沙，阴角全部抹抹圆滑。墙面也一样。
- 2，在刷防水，防水使用上因牌子不同，方法比例也不一样，看说明。干净后刷一遍。（这一遍主要是填缝隙）
- 3，防水干燥后，大面积刷，横竖各一遍，阴角，管子接口多刷几遍，卫生间门口用水泥做一个台子，台子做4CM高。门口向外延伸50CM，卫生间门口两边的墙上也要刷。这个切记，多少家没做这个，门口两边的墙返潮。
- 4，干后，再刷一遍，墙面也刷，裙边不小于40CM高，花洒不低于1.8米，出水口不低于0.8米。
- 5，闭水实验，48小时。
- 6，不漏就直接保护，水泥沙子铺一层。

防水涂料的主要作用就是在水泥基面上形成一道防水涂膜，然后可以有效的阻隔明水和水蒸气。但是因为防水涂料的强度相对较低，温州防水涂料，不耐穿刺，所以一般涂刷好防水涂料建议再做一个砂浆防水剂的保护层。

瓷砖背胶是针对吸水率极低的玻化砖、抛光砖等低吸水率瓷砖开发出来的新型铺贴材料，其粘结强度远高于目前市场上水泥砂浆和瓷砖粘结剂，100%的解决了这类瓷砖材料的空鼓和脱落难题。目前市场上较常见的瓷砖背胶有乳液型背胶和膏状背胶。

在地下室，水分和水汽都是从泥土里面过来的。就是说水从地下室建筑物的背面透过来，K11防水涂料，这时候，防水可以做在建筑物和地下泥土的接触面，也可以做在建筑物的里面。简单概括，黑豹防水涂料，可以分为在地下室建筑外面做防水，跟在地下室建筑的里面做防水。

做在里面的话，就要求防水要有背面防水的功能，推荐使用渗透结晶型的防水产品，隔热防水涂料，或者是K11通用型防水浆料。做在外面的话，相当于需要防水层正面抵御水分的浸入，这时候就可以选择K11柔韧型防水浆料。

至于泳池和水池的防水处理，我们建议是用水泥砂浆层或者贴瓷砖来进行保护。这时候，就要求防水层有长期耐水的功能，因为水池和泳池一旦启用，就是要求有可长期抵御水的功能。泳池和水池，推荐选用K11通用型或者K11柔韧型防水浆料。

隔热防水涂料-温州防水涂料-苏州陶华建筑材料由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司（www.taohua168.com）位于昆山市沿沪产业带黄浦江路88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州陶华建筑节能材料在保温、隔热材料中享有良好的声誉。苏州陶华建筑节能材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。苏州陶华建筑节能材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。