

## 5-80度入墙式保暖柜/保冷柜

产品名称	5-80度入墙式保暖柜/保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司十分注重产品的研制，坚持产品的高技术性、高质量、高稳定性，始终不断制造出国内技术的产品。公司产品“福意联（Fuyilian）”坚持为用户提供优异的恒温设备、完善的是我们的追求，大限度的满足用户的需求是我们的宗旨，为用户创造价值，让用户满意100是我们的目标。公司秉承“做事以善为先，经营有章可循”的经营理念，精心为用户提供高质量、高技术、高性能的产品和超值服务。

5-80度入墙式保暖柜/保冷柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联5-80度入墙式保暖柜/保冷柜由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

北京福意联有限公司是一家得到北京市注册的技术企业，集医疗产品，销售，服务于一体的\*公司，销售，的产品全部医疗仪器质量（）的9001质量。福意联公司始终秉承“客户至上，至诚致信，至善至美”的经营理念，为了人类的健康事业，勤于学习，善于总结，不断努力，以优异的质量和良好的信誉服务于客户，服务于社会，为人类的健康事业贡献自己的光和热！愿与各界同仁共铸！

福意联公司自成立以来坚决以精\*5-80度入墙式保暖柜/保冷柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~10 ，-25 ~10 ，-30 ~10 ，-12~10 ），车载冷链运输系列（2 ~8 ，-19 ~10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

5-80度入墙式保暖柜/保冷柜推荐参数：

#### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

#### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

#### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

#### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 (发泡门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L (玻璃门) 单门双锁, 【温度】2~8 【尺寸】480 × 470 × 840mm

5-80度入墙式保暖柜/保冷柜特点：产品性能：控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；温度分辨率：1（度）；温度波动度：±1（度）；报警功能：±5 超温报警响起，另有几款产品有断电报警，温感故障报警；致冷单元：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室温度均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：方便观察；搁架：间距可调搁网。款式：立式。温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。数字显示，便于远距离观察；超温报警。\*报警系统：报警方式（声音蜂鸣报警）；外箱材料：采用冷轧钢板。内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。PTC:制热稳定，静音。压缩机：采用压缩机。风机：采用冷凝风机。门锁设计：门锁设计，储藏物品更\*.....抽屉式各层，可根据存放的物品随意调整。宽电压带设计（187—242V）。人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

## 5-80度入墙式保暖柜/保冷柜

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。