

# 广东耐迪化工 水性环氧地坪 三水环氧地坪

产品名称	广东耐迪化工 水性环氧地坪 三水环氧地坪
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

## 产品详情

控制好施工进度对环氧地坪施工项目是非常重要的部分，它可以使整个施工过程中按照一种思路有规可循，更好的把握进展情况，按期完成地坪漆工程。

- 1、电子、食物、等行业高空请求干净无尘、无污染、无细菌发生;
- 2、机床、培修车间、仪器、仪表等车间高空请求耐各类油类、无渗漏、易干净;
- 3、机器产业请求地坪耐机器打击、抗重压、耐磨损，纵然部分毁坏也易修补;
- 4、办公和公开场合请求高空亮丽雅观、无污染、环保、对人体有害。
- 5、化工行业、油品储存、纺织行业等，请求高空耐化学介质腐化、防静电保平安;

### 防火环氧树脂地坪漆对混凝土地面的要求

首先，水泥混凝土地面的强度建筑地面工程施工及验收规范地面涂层的性能取决于层的表面强度，因此在涂装前必须检查地面的强度。待涂表面的强度应符合(GP50209-95)的规定。水泥混凝土表层强度应不小于C20，金属砂轮混凝土表层强度应不小于C25。

地板的作用是承载负荷，第二是美化环境。种类主要分为无机地板和有机地板。无机地板，尤其是水泥基表面层，由于平整度，价格适中，高耐火性和长使用寿命而具有自流平性。有机地板大致分为环氧树脂，三水环氧地坪，聚氨酯，环氧防静电地坪，聚脲等，这是我们通常所说的地板漆。目前，主要有硬化地板和略环氧树脂自流平，均为有机地板。

应该强调的是，如果基材的强度不符合要求，固化后产生的内应力会打开基面，导致剥离。涂层越厚，内应力越大，对地面强度的要求越高。在实际验收期间，可以使用篮板机测试回弹强度。水泥混凝土地

面的干燥建筑地面工程施工及验收规范基层必须用防潮层和防水层处理。

从国外发达国家和北京奥运场馆建设的角度来看，耐火无机矿物自流平地坪漆已成为当前发展的主流趋势，并将保持长期发展趋势在将来。欧美国家，因为它更注重地板功能，环氧地坪公司，耐用性和环保要求，地板已基于耐火无机矿物自流平地坪漆。东方人喜欢追求表面效果，所以亚洲国家大多使用有机地板材料。

日常生活中，一些人因为对于地坪施工不了解，从而导致地面发生起灰、起沙等现象。这时候采用混凝土硬化剂可以解决这类问题。

日常生活中，我们经常会遇到水泥地面起砂的现象，要想解决这方面的问题，就必须对地面进行硬化处理，这就需要使用到混凝土地面硬化剂和混凝土地面硬化剂材料，这种产品能够增加地面的强度和硬度，从而使地面耐磨、抗压，因此，混凝土地面硬化剂地坪才会不起砂，这也让混凝土地面硬化剂产品在市场上得以广泛运用。

### 混凝土地面硬化剂分类

混凝土地面硬化剂又叫水泥固化剂，密封固化剂，水性环氧地坪，硬化地坪，混凝土硬化剂等。

地面出现起灰、起砂问题，原因有多种。有的是因为地面长期经受摩擦碾压导致的，地面基础比较好;还有一种是地面风化起砂的这多半是施工过程中水泥标号低，养护期不到位这样的地面是非常脆弱的。

针对不同地面起砂对于混凝土地面硬化剂我们该如何选择?

从纳路特生产的混凝土地面硬化剂种类来分类，有单组份的和双组份。所谓单组份混凝土地面硬化剂是针对起灰砂比较轻微的地坪，而双组份材料则是更多的用于地面基础差的地面，只要材料用的好，再烂的地坪也能做成宝!

纳路特混凝土地面硬化剂本身材料固含量高，单双组份各有优势。双组份两次渗透，充分的将劣质起砂地面内部固化，让地坪由内到外达到8级花岗岩的硬度!

广东耐迪化工(图)-水性环氧地坪-三水环氧地坪由广东耐迪化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!