

## 保暖柜容积:138L温度:4-38

产品名称	保暖柜容积:138L温度:4-38
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司已成为恒温设备行业的佼佼者，以自己强大的实力及热诚的服务，取信于客户，取信于福意联\*恒温、冷藏设备等等.....“诚信合作，服务客户”是公司的经营理念。将的技术，高质量的产品和优异的服务应用到各大行业是我们的-使命。公司具有企业，依法可以经营产品。干转运箱（柜）公司客户范围涵盖大学、科研院、、船舶、、机械、冶金、电力、石化、地质等行业，在高校科研、普教、生命、工业材料、医疗卫生、农业系统、系统、系统等领域具有相当的度和影响力。

保暖柜容积:138L温度:4-38 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保暖柜容积:138L温度:4-38 由福意联\*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室保温柜和保冷柜使用说明手术室保温柜设置温度37-80度用于加温液体(生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液)和被服被褥等。手术室保冷柜温度设置4度用于生物试剂，，制品等储存。

北京福意联有限公司开业以来在广大客户的支持下、在公司全体员工的努力下，公司由初的冷藏盒经营，发展成为一家多元化、全方位服务\*的医疗、实验室恒温冷藏设备供应商，本公司售的产品，凭借高的性价比被广泛应用于各大科研院校，检验，制药，环境检测，农林科研，石油，化工等领域。其的质量和良好的信誉得到各界的好评。

福意联公司自成立以来坚决以精\*保暖柜容积:138L温度:4-38 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的\*性。

保暖柜容积:138L温度:4-38 推荐参数：

### 小型系列

---

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4 ~ 38 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

### 标配系列

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

### 高配系列

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

### 双开门系列

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2 ~ 48 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

## 低温系列

FYL-YS-100E（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×490×845mm

FYL-YS-128（发泡门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】430×480×645mm

FYL-YS-88L（玻璃门门）单门双锁，【温度】2~8 【尺寸】480×470×840mm

保暖柜容积:138L温度:4-38 特点：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警、断电报警和\*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

保暖柜容积:138L温度:4-38 1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。