

四氟软性密封带 四氟 固定密封

产品名称	四氟软性密封带 四氟 固定密封
公司名称	常熟市新艺密封件厂
价格	.00/个
规格参数	材质:四氟 作用:固定密封 适用范围:其他
公司地址	常熟市尚湖镇王庄
联系电话	0512-52431242 13806199506

产品详情

材质	四氟	作用	固定密封
适用范围	其他	截面形状	矩形
性质	耐腐蚀、耐磨损、其他	是否进口	否
型号	XY	厚度	1-15 (mm)
样品或现货	现货	是否标准件	标准件
使用温度	200 ()	使用压力	0.25-4.0 (MPa)

选用材料：采用带状的白色纯聚四氟乙烯制品，经独特的加工工艺制造而成的一种非常新颖奇特的密封材料。使用温度：-268 ~ 316 可供规格：带宽3mm—50mm 厚度1.5mm—8mm 带长5m—50m 特殊规格可按客户要求定制。性能特点：具有很好的柔韧性、压缩回弹性、耐蠕变性、耐高低温性及优异的耐腐蚀性、不老化性、自润滑性，密封性能卓越，安装使用极为方便。应用范围：各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。各种管道和管配件的法兰面密封。表面加工精度较差，不平整区域较大，形状不规则，螺栓紧固力不易用足或不宜过大的大口径设备的法兰面密封。强腐蚀介质和不能被丝毫污染的流体的密封。是化工、医药、石化、食品饮料、电子、电力、冶金、船舶等行业极理想的密封材料