

卫生间扶手高度 卫生间扶手 佛山璟泰建材

产品名称	卫生间扶手高度 卫生间扶手 佛山璟泰建材
公司名称	佛山市璟泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区罗村务庄荣星工业区荣星路38号
联系电话	13690335481

产品详情

卫浴扶手优点：坚固耐用，流线型设计，简洁实用。稳定性很强，无障碍卫生间扶手，密度高，分量重，经过电镀抛光后不剥落，不褪色，在潮湿的环境下也不易生锈，卫生间扶手，不易老化，整体结构不松动。耐腐蚀，耐高温和耐低温，稳定性强，卫生间扶手高度，不褪色，抗磨损功能，结合力佳。表面镀亮铬，质感完美，镀层结合力强，不锈蚀，无剥落。具有高强度的抗腐蚀、抗磨损功能，结合力佳，镀层均匀，视感厚实，且表面色泽光亮如镜。

卫浴防撞扶手的使用与安装

(1) 扶手平直安装：首先需在墙壁上钻孔，卫生间卫浴扶手，然后将扶手放上去用电钻把螺丝拧紧，如果有拐直角，可以切45°角对接，可以直接，也可以斜接，用AB胶粘上，然后用螺丝拧紧。

(2) 接口处理：如果是直的，只需拿铁锯割齐就可以对接，如果是旋转的需顺着铁艺的弧度切，然后用AB胶，和用手动砂轮磨出扶手粉末混合涂在接口处，等它干了以后，用360粗砂纸磨平，跟扶手顺上。

无障碍扶手市场上，主要材料有两大类：尼龙和ABS塑料。

尼龙学名聚酰胺纤维，是一种合成纤维，尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无臭，耐候性好，染色性差。

ABS树脂是五大合成树脂之一，其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良，还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点，容易涂装、着色，还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工。

扶手的应用上，尼龙扶手耐高温和低温效果都比较好，而ABS塑料扶手的耐低温效果比较好，但是耐高温效果就明显不如尼龙扶手，ABS到60度的时候就会软化变形，而尼龙扶手要到200度；尼龙扶手的使用寿命较长；尼龙材料本身是wudu的，在环保上要优于ABS扶手；尼龙扶手的抗菌效果明显强于ABS扶手；尼龙在效果上也优于ABS。

卫生间扶手高度-卫生间扶手-佛山璟泰建材(查看)由佛山市璟泰建材有限公司提供。卫生间扶手高度-卫生间扶手-佛山璟泰建材(查看)是佛山市璟泰建材有限公司（www.fsktjc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨文亮。