

# 耐磨陶瓷涂料厂家 浩凡环保 耐磨陶瓷涂料

产品名称	耐磨陶瓷涂料厂家 浩凡环保 耐磨陶瓷涂料
公司名称	河南浩凡环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市高新技术开发区
联系电话	15237195969

## 产品详情

由于磨损问题实际上在工业中是不可避免以及客观存在的，因此，电厂烟道用耐磨陶瓷涂料，耐磨材料行业也称之为一个“不朽的行业”。耐磨复合材料是在传统耐磨材料基础上发展起来的新兴技术和产品，耐磨陶瓷涂料，随着工业的不断进步和市场需求的不断升，耐磨复合材料在部分应用领域替代传统耐磨材料已成为必然趋势，前景非常广阔。衬体遭受严重的冲击和冲刷，温度上升，易于受损。为了延长这些部位的使用寿命，设备供应商和水泥工作者对高性价比的耐磨材料的创新从来就没有停止过。为了解决这个耐蚀兼具耐磨耐高温涂料化工难题，避免腐蚀摩擦所带来的危害近期，一种命名为耐磨陶瓷涂料的应用于以上各部位的国产非金属耐磨材料在国内水泥企业、钢厂、电厂得到认可并广泛应用。

耐磨涂料研发部多年的研究发现，摩擦腐蚀对于摩擦基体产生的氧化物可导致局部应力，引起疲劳裂纹，甚至粘结。还可改变接触电阻，从而影响弱电流继电器的功能。产生该种摩擦腐蚀的机理有磨损一氧化和氧化一磨损两种。当物体与另一物体沿接触面的切线方向运动或有相对运动的趋势时，在两物体的接触面之间有阻碍它们相对运动的作用力摩擦。如果摩擦还带有腐蚀，产生危害就不是默认的。

耐磨陶瓷涂料对搅拌及施工都有着很高的要求，搅拌时间为15分钟左右，搅拌时间是与其原料配置和专用胶水有很大关系。

将搅拌后的耐高温耐磨陶瓷涂料从搅拌机内取出，运送至施工部位倒在干净的平台，每次取出约2公斤左右材料开始涂抹在焊接好的龟甲网或者V型钩钉上，耐磨陶瓷涂料，需用力抹平压实，保证材料能与钢板表面或龟甲网粘结牢固，然后用皮锤或橡胶锤敲打以增加其密度强度。

检查表面是否平整，不能有凹凸不平或者有塌落等现象。耐高温耐磨陶瓷涂料保养时间为48小时左右，保养期间应避免雨水浸泡或有较大震动的情况，从而避免使未达到强度的耐磨陶瓷涂料出现脱落或干裂的情况，因此影响其使用寿命。

耐磨陶瓷涂料厂家-浩凡环保-耐磨陶瓷涂料由河南浩凡环保科技有限公司提供。河南浩凡环保科技有限公司（[www.hnhaofan.com](http://www.hnhaofan.com)）为客户提供“耐磨胶泥”等业务，公司拥有“浩凡耐磨胶泥”等品牌。专注于化工产品等行业，在较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：魏巍。同时本公司（[www.gyhaofan.com](http://www.gyhaofan.com)）还是从事耐磨涂层胶，耐磨陶瓷涂层胶，耐磨涂层颗粒胶的厂家，欢迎来电咨询。