

凸壳排水板厂家 耐特土工 阳泉凸壳排水板

产品名称	凸壳排水板厂家 耐特土工 阳泉凸壳排水板
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

排水板的用途

用于屋顶绿化、地下车顶板绿化、城市广场、高尔夫球场、运动场、污水处理厂、公共建筑绿化、广场绿化、园区内道路绿化工程。

施工注意事项

1. 用于园林中的花池、花槽和花坛时，直接以蓄水板和过滤土工布代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。
2. 用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，蓄排水板有序排放，呼伦贝尔凸壳排水板，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。
3. 用于做建筑夹层板时，蓄排水板铺设在屋顶混凝土板上，蓄排水板外再砌一层单墙，或用混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。
4. 蓄排水板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接

好。

1基本内容

1.概述

排水板是一种新型的排水系统，凸壳排水板厂家，用于种植屋面可减轻屋面荷载、有效防止根系的穿透，对防水层起到保护作用。排水板中的双面板（凹凸型）是具有蓄水功能的排水板，通过提高板厚，即提高凹凸状穴洞高度，调节排、蓄水量。用于种植屋面的排水板，其材质多为高密度聚乙烯。

2.主要技术性能

项目	单位面积质量 (g/m ²)	凹凸高度 (mm)	抗压强度 (kN/m ²)	抗拉强度 (N/50mm)	断裂延伸率 (%)
性能要求	500 ~ 900	7.5	150	200	25

铺设规程

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
- 2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，隧道凸壳排水板，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
4. 地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。
5. 在任何地段铺设排水板，必须注意:不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。
6. 当排水板铺设时尽可能做好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。
7. 回填土是粘性土，在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。

8. 排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点，也可以两块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就可以，保持排水畅通。

凸壳排水板厂家-耐特土工-阳泉凸壳排水板由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgscj.com）在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，耐特土工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：戚经理。