

酒店感应门 常熟感应门 雷博胜自动门

产品名称	酒店感应门 常熟感应门 雷博胜自动门
公司名称	苏州雷博胜机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州太仓市双凤镇建湖路12号
联系电话	13328009198

产品详情

平移门门板种类

门板为彩钢复合板（又称彩钢夹芯板），大部分厂房门的门板厚度为187.5px彩钢复合板，125px的薄而不坚固，250px的厚而笨重、国内生产厂家很少，不好定制。

常用彩钢复合板为聚本板，又称泡沫复合板、EPS复合板，有阻燃和普通两种，常熟感应门，门板用彩钢复合板泡沫容重12kg/m³以上，彩钢厚度0.35mm以上。

聚氨酯彩钢复合板，制作技术较落后，价格昂贵。

玻璃棉彩钢复合板和岩棉彩钢复合板，不适用于制作门板，原因有二，自动感应门价格，一是太重，缩短门的寿命，二是玻璃棉或岩棉容易脱胶并往下沉。

感应自动平移门的安装

1、装置铝合金机匣横梁时，请注意使之坚持程度，偏差为1mm，如不程度会招致门体行走时呈现力道不均匀的征象，形成机械寿命低落

2、皮带张力的调整：

a.将张紧轮装置向左用力拉，使皮带保持绷紧，然后拧紧四个压板螺栓。

b.拧松四个调节固定螺栓

c.沿顺时针方向旋转张力调整螺栓，调整皮带张力。

d.拧紧四个调节板固定螺栓

选购平移门电机要注意

0自动平移门电机看上去都是为了实现自动开门与关门，酒店感应门，但其内部的集成技术有着根本上的不同。而且我国目前在这方面也没有行业规范出台，因此不免有些人以次充好，用户缺乏相关知识的话很难判断自动感应开门机的好坏。

注意自动门机的兼容性，要求门机具有兼容性，能够加装这些装置。有的自动门机自身带有此类功能，很容易加装，而有些门机无此功能，必需另配许多装置才能加装，从而引出不必要的开支。

酒店感应门-常熟感应门-雷博胜自动门由苏州雷博胜机电设备有限公司提供。苏州雷博胜机电设备有限公司（www.leibos.net）在金属门这一领域倾注了无限的热忱和热情，雷博胜自动门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周总。