

围挡喷淋 西安围挡喷淋图片 创鑫捷环保

产品名称	围挡喷淋 西安围挡喷淋图片 创鑫捷环保
公司名称	西安创鑫捷环保设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园99号
联系电话	15929776829

产品详情

- 1、围挡喷淋煤矿和电厂的储煤场面积都比较大而且堆积比较高，一般都有二十米以上，如果采用防尘覆盖剂，围挡喷淋，对煤场一点一点进行覆盖非常的不方便，基本是不可实现的。
- 2、煤矿和电厂的储煤场的煤都是在不断的变化的，只要生产不停，煤场的煤就会无时无刻的在变化，对于这样的场所。如果采用防尘覆盖剂进行降尘就要不停的对煤场进行覆盖.这也是基本上不可能实现的。
- 3、围挡喷淋喷洒过防尘覆盖剂的地方不能、车轧，否则，会破坏已形成的防尘薄膜，影响防尘效果。

围挡喷淋由于防尘覆盖剂具有很强的黏结性，使用完的喷洒工具需立即用清水清洗干净，以免影响喷洒工具的再次使用。这样使用起来就比较麻烦。有以上几点我们就不难理解为什么防尘覆盖剂在煤矿煤场和电厂煤场得不到很好的应用。

施工现场围挡喷淋制作方法：一、喷淋简介：塔吊喷淋系统是指在塔吊安装完成后通过塔吊旋转臂安装的喷水系统，对施工场地内的除尘、混凝土养护、消防安全等。

二围挡喷淋组成：塔吊喷淋系统由消防加压泵、塔吊、喷淋主管(根据塔吊高度选择主管材质及型号)、万向旋转接头、喷淋头(铜)、卡扣等组成。

三、施工顺序：1、将喷淋给水立管与消防加压管连接，在塔吊底设一个阀门开关；2、喷淋给水立管延塔吊爬梯向上到塔吊大臂底，用万向旋转接头连接到喷淋横管，西安围挡喷淋采购，均采用卡扣固定。横管每间隔3m设一个三通，与专用喷淋头连接；3、塔吊升节时，暂停喷淋，水暖工配合加长立管。四、注意事项：1、确保消防加压泵能够满足所需(主楼高度)；2、每个星期定期检查围挡喷淋的稳固性及万向旋转接头和普通接头是否漏水；3、水泵远离电源箱；4、电源需单独设置一闸一漏一箱。

围挡喷淋水雾喷淋降尘系统运行、稳定操作简单：本喷淋系统采用手/自一体化控制系统控制。有多种设定程序可以实现无人值守运行。操作设置极为方便，西安围挡喷淋设备，也可手动控制。系统运行更加的稳定，在寒冷的冬天也一样可以使用，可以说围挡喷淋是全天候的。说以现在一些安装有抑尘网的用户也在积极的安装水雾喷淋降尘系统，来改善煤场的工作环境。废水循环利用、减少排放量，水雾防尘系统对水质的要求不高。一般像煤矿的矿井水和经过一级处理过的生活水等都可以.这实现了废水循环使用和减少企业污染物排放量，围挡喷淋对企业本身和对整个社会环境都具有深远的意义。

围挡喷淋-西安围挡喷淋图片-创鑫捷环保(优质商家)由西安创鑫捷环保设备有限公司提供。西安创鑫捷环保设备有限公司 (cxjhb8.com/) 位于陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园99号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前创鑫捷环保在清洗、清理设备中享有良好的声誉。创鑫捷环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创鑫捷环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。