

钾水玻璃微晶胶泥 玻璃微晶胶泥使用注意事项 展兴

产品名称	钾水玻璃微晶胶泥 玻璃微晶胶泥使用注意事项 展兴
公司名称	河北展兴耐磨防腐新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市中兴东大街1889号
联系电话	13131938032

产品详情

环氧呋喃树脂胶泥的物理力学性能

物理力学性能环氧呋喃树脂胶泥的物理力学性能如下：

1.抗压强度 (Mpa)： 50抗拉强度 (Mpa)： 6与花岗石粘结强度 (Mpa) 4收缩率 (%)： 0.15
温下的耐化学药品性介质浓度耐蚀性介质浓度耐蚀性硫酸 70%耐 30%耐盐酸任意浓度耐碳酸钠耐 20%耐氯化铵耐醋酸 10%耐氨水耐铬酸 10%耐耐尿素耐乙醇耐酸碱交替5%硫酸5%耐七.贮存与包装贮存期均为二年，超过二年粘度无太大的变化仍可使用。贮存在阴凉处，钾水玻璃微晶胶泥定义，不得接触明火。

环氧呋喃树脂-固化剂30-250公斤/桶，呋喃粉料25公斤/袋八.施工方法，配比，验收规格:环氧呋喃树脂100份固化剂20-40份呋喃粉料10-15份先将环氧呋喃树脂放在容器里搅拌2-5分钟，在放入固化剂，钾水玻璃微晶胶泥使用注意事项，搅拌5-6分钟均匀后在加入呋喃粉搅拌均匀，可在常温使用，有条件加热(80-120 C度)效果更好。根据施工现场的气候温度和湿度及所需要的固化时间，可增减固化剂和呋喃粉料的配比，达到你理想的施工时间为好。也就是说：需要固化快的多加固化剂和呋喃粉，需要固化慢的可少加固化剂和呋喃粉。可参考《建筑防腐蚀工程施工手册》本产品具有合适的施工稠度，良好的和易性，操作简单，易于施工，保证质量，施工方法和验收规格，钾水玻璃微晶胶泥，遵守现行的呋喃树脂防腐蚀工程技术规范CECS01:1988，建筑防腐蚀工程施工及验收规范.

堆焊耐磨衬板的优势一：良好的耐冲击性，这种耐磨板的底层使用的原材料为低碳钢或者是低合金材材质，微晶耐磨衬板，不锈钢的性能让它们在使用当中显露出更多的优势，使用寿命较会更加的长久一些，另外良好的冲击性可以承受工作当中的高落差而形成的冲击和磨损。

堆焊耐磨板的优势二：较好的耐热性能，耐磨衬板一般都会在高温工况中使用，钾水玻璃微晶胶泥，因此耐热性是判断它们好坏的标准之一，在合金层当中加入钒或者是钼等稀有金属可以让材料在高温八百度下仍能正常使用，而对于普通的钢板来说，它们更大的承受温度为三多度，比如耐磨衬板，而

对于低合金的材质来说，它们一般也是不能高于三百八十度的温度。

呋喃树脂在建筑方面的应用呋喃树脂的应用方面非常广，为了方便大家了解和使用，下面我们为大家介绍一下呋喃树脂在建筑方面的应用：1、加固材料 新型环保型呋喃树脂作为建筑加固材料，比目前常用的聚氨酯加固材料、环氧树脂加固材料具有更高的强度和固化速度，无需加热可以冷固化，使用方便。2、外墙涂料 新型环保型呋喃树脂为无溶剂型、冷固化（无需加）热粘结材料，固化物具有高强度（抗压强度75Mpa）、优异的耐高温和防腐性能，可用于公路、地铁隧道等专用型防火涂料，也可用于建筑外墙涂料，使用寿命长达50年以上。可以采用高压无（有）气喷涂喷涂、刷涂。

钾水玻璃微晶胶泥-玻璃微晶胶泥使用注意事项-展兴(优质商家)由河北展兴耐磨防腐新材料科技有限公司提供。河北展兴耐磨防腐新材料科技有限公司（www.hbznm.com）是一家从事“微晶板材,复合微晶衬板,强力胶,高温胶,胶粘剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“展兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使展兴在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hbznm.com）还是从事胶泥，胶泥厂家，胶泥价格的厂家，欢迎来电咨询。