

# 造纸聚丙烯酰胺厂家 爱森环保 聚丙烯酰胺厂家

产品名称	造纸聚丙烯酰胺厂家 爱森环保 聚丙烯酰胺厂家
公司名称	河南爱森环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市经济开发区永安路2号
联系电话	15516994399 15516994399

## 产品详情

由水溶液聚合生产絮凝剂PAM干粉的过程中会不可避免地产生粉尘污染和氨气污染。聚丙烯酰胺厂家，对接触丙烯酰胺的作业人员要进行卫生监护，建议每天丙烯酰胺吸入量低于0.05mg/kg，而每人每天8h吸入空气量为10立方米所以车间空气中丙烯酰胺的允许浓度应低于0.3mg/立方米，硫酸铝聚丙烯酰胺厂家，氨气的最高允许浓度不超过35mg/m<sup>3</sup>。溅落的聚合物水溶液易使人滑倒。聚丙烯酰胺厂家，生产车间应有良好的通风设备，硫酸铁聚丙烯酰胺厂家，采用密封式粉碎及包装设备，操作人员工作时应穿戴长袖工作服、帽、口罩、防护眼镜、不渗透手套和胶靴，避免丙烯酰胺通过皮肤接触和呼吸进入人体。

聚丙烯酰胺在使用过程中会遇到各种各样的问题，造纸聚丙烯酰胺厂家，在这里，我们说一下聚丙烯酰胺在用量过大时会产生的各种问题。大家知道，聚丙烯酰胺药剂是有一定的粘性的。聚丙烯酰胺厂家，并且分子量越大，聚丙烯酰胺药剂溶液粘度就越大。一些厂家用的带式机，来处理后期的污泥脱水干化。但是这时一旦聚丙烯酰胺药剂的投加量过大，就会将带式机上的滤网造成堵塞，并且污泥也会增大粘度，黏在履带上，使机器无法正常工作。聚丙烯酰胺厂家，一些污水处理池储存收集污水，这时一旦将聚丙烯酰胺药剂的用量过大，就会造成，污泥粘连到池子的墙壁上。长时间累积，会很难清理。

聚丙烯酰胺厂家注意事项：

- 1、溶解温度。溶解需要有一定的温度，以加快溶解速度。但温度过高，又会使高聚物的分子链断裂，降低使用效果，较适宜的溶解温度为50---60 。
- 2、搅拌条件。溶解应避免过强的剪切力搅拌，过强的搅拌会使分子链断裂，从而降低使用效果。搅拌宜采用低速浆叶，聚丙烯酰胺厂家，如锚式、框式、多层浆式等。搅拌速度为60转/分左右。输送时亦应避免采用高速离心泵，较适宜采用活塞泵或隔膜泵。聚丙烯酰胺厂家
- 3、均匀分散投料。聚丙烯酰胺溶解的关键环节，是投料的均匀分散。开动搅拌机后，采用机械震动筛网

去投料(筛网目数为10目), 尽量避免产生“大团块状”、“鱼眼状”难溶颗粒, 从而使聚丙烯酰胺得到充分溶解, 发挥好使用效果。

4、避免与铁接触。在溶解搅拌及输送投加系统中, 采用塑料、搪瓷、铝、不锈钢等材质。聚丙烯酰胺厂家

造纸聚丙烯酰胺厂家-爱森环保(在线咨询)-聚丙烯酰胺厂家由河南爱森环保科技有限公司提供。河南爱森环保科技有限公司(www.hhsy.cn)为客户提供“聚丙烯酰胺,聚合氯化铝,净水材料,污水处理技术”等业务,公司拥有“爱森”等品牌。专注于化工产品等行业,在有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:贺经理。同时本公司(www.ylzbxxa.com)还是从事水处理絮凝剂,纺织增稠剂,农业土壤改良剂的厂家,欢迎来电咨询。