

浙江消防排烟窗 电动消防排烟窗 创斯瑞兴

产品名称	浙江消防排烟窗 电动消防排烟窗 创斯瑞兴
公司名称	安徽创斯瑞兴智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县皖宏工业园1号
联系电话	18326008877 18326008877

产品详情

电动消防排烟窗

消防排烟窗联动控制方式：消防排烟窗控制箱安装在电器总控制室。根据要求，的W10、W11、W12、W4窗户各作为一个消防分区。

比如消防区域发生火灾，由消防排烟窗控制箱接收到楼宇原有消防中心的消防信号，然后将信号传输给开窗器，实现整个系统的自动控制；紧急报警按钮，紧急情况下打碎玻璃，按下按钮，它发出的信号将通过消防排烟窗控制箱并命令开窗器打开所有与控制系统相连接的窗。

电动排烟窗的烟控系统设计

常见的顶部自然排烟窗之设计有三种，包括：外推式、滑动式与式。外推式之自然排烟窗常用於蓄烟空间之侧面，消防排烟窗价格，设计时须考虑自然风风向对排烟的影响。若顶部侧向自然排烟窗开向北方时，火灾时又吹北风，其自然排烟效果可能大不如预期。故实际设计时，或可於其顶部侧向南面另开一外推式自然排烟窗，以应付不同气候下之不同风向。滑动式自然排烟窗常用於蓄烟空间之顶端，可将其挑空中庭屋顶设计为可动式。屋顶开启方式可为拉开式或旋转式，於发生火灾时，藉由备用电力或人力使之开启，进行排烟。式自然排烟窗则比较类似滑动式自然排烟窗，於发生火灾时，可藉由连动或人力使之，消防排烟窗生产厂家，进行排烟。

如何满足电动排烟窗的日常需求

电动排烟窗从接收到消防操控信号至排烟窗完全翻开不超越60秒。与操控箱衔接的紧迫按钮能够在紧迫状态下将窗户翻开，并在紧迫状态消失后将窗户紧锁。开窗器需要通过300度高温测验，浙江消防排烟窗，并供给相关测验报告。选购开窗器时，供应企业需供给企业资质、产品认证证书等材料。如今各大幕墙工程多采用单链式开窗器、双链式开窗器或螺杆式开窗器，可满意电动排烟及日常通风需求。

浙江消防排烟窗-电动消防排烟窗-创斯瑞兴(优质商家)由安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1提供。安徽创斯瑞兴智能科技有限公司1(www.csrznkj.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，创斯瑞兴一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁经理。