

瑜伽垫烫标机价格 福建瑜伽垫烫标机 创洲机械 专业生产

产品名称	瑜伽垫烫标机价格 福建瑜伽垫烫标机 创洲机械 专业生产
公司名称	泉州市创洲机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号
联系电话	15959586001

产品详情

冷水机选用的几个问题

式中：Q为所需冰水能量 kcal/h;

W为塑料原料重量 kg/h;

C为塑料原料比热kcal/kg ；

T为熔胶温度与制品脱模时的温度差 （见附表）；

S为安全系数（一般取1.35-2.0），当单机匹配时，一般选择小值，而当一台冷水机与多台模具相配时取大值，如选择风冷式冷水机时，S也应适当选择大一点。

例如：一副模具生产PP制品，每小时生产量约50kg，问冷却需要量为多少？应配备多大的冷水机为合适？

$$Q=50 \times 0.48 \times 200 \times 1.35=6480(\text{kcal/h});$$

每小时需6480kcal/h冷却量，可选用LS203S冷水机过程中，很难取得比较完整的数据。根据我们以往多年规划，配套销售的经验， $T=200$ ，它是众多常用制品经过多年统计后的一个平均值。

如果模具上附有热胶道，还应将热胶道的能量加入冷量的计算，一般热胶道是以KW为单位，计算时应将单位转换成kcal/h， $1KW=860\text{kcal/h}$ 。如果供给工厂的水量充足，温度较低，成本也较低，此时就不需要使用冷水机，这一般是不太现实的，除非工厂能在水温较低的大湖边；另一种是利用城市深井供水来满足温度和流量的需要，但往往成本太高。对实验装置可以使用这种方法，但对于工厂，福建瑜伽垫烫标机，这样做是不切实际的。

裁断机厂家如何更灵活地使用裁断机？

选用合适的烘干温度过高或过低，瑜伽垫烫标机价格，都会影响复合膜的黏结牢度。涂布基材干燥时受热温度过高或经过高温蒸煮，会使胶黏剂的表层被炭化，从而破坏胶黏剂的黏结能力。干燥温度太低，则胶黏剂固化不彻底，胶黏剂的黏性较差，复合不牢且经过一段时间后，瑜伽垫烫标机型号，复合膜中易形成气泡，瑜伽垫烫标机厂家，破坏产品的复合质量。

当然裁断机厂家可选择耐高温和耐蒸煮性良好的胶黏剂数码印刷机，以适应较高温度的烘干，例如选用聚氨酯胶黏剂。

一、根据它们的传动方式、结构和用途

1、按照传动形式分：

A、机械传动裁断机：是比较老型的机器。

B、液压裁断机：是现代比较通用的裁断机，根据年代可细划分为一代平面导轨式液压裁断机，二代普通四柱液压裁断机，三代精密四柱液压裁断机及龙门移动式液压裁断机。

C、全自动裁断机：用三文治的方法进行加工整张皮料或者纺织品等。

D、全自动电脑排版裁断机：是现代比较先进的裁断机，无须使用刀模，根据输入程序进行裁断。冲切源为高压水束发生器。

E、电脑控制超声波裁断机：控制形式与水束裁断机相似，冲切源为超声波发生器。

瑜伽垫烫标机价格-福建瑜伽垫烫标机-创洲机械 专业生产由泉州市创洲机械科技有限公司提供。泉州市创洲机械科技有限公司（www.chuangzhoujx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创洲机械——您可信赖的朋友，公司地址：福建省泉州市晋江市陈埭镇坊脚村顺兴路78号，联系人：袁先生。