

# 食品油炸机 在线咨询 顺业食品机械

产品名称	食品油炸机 在线咨询 顺业食品机械
公司名称	诸城市顺业食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道陈家林工业园
联系电话	15725227797

## 产品详情

### 油炸流水线炸薯条能炸多少

诸城市顺业食品机械油炸设备，是中国生产薯条流水线的企业。实现了薯条全自动零人工生产。大大节省了生产成本以及时间。目前公司的薯条流水线是为阿尔及利亚所做的一条每小时3吨产量的全自动流水线。实现全部自动化生产。公司专注于薯条薯片，肉类调理食品，休闲食品，膨化食品，鱼肉类，干果食品类等生产线的研发，制造与销售并为客户提供完善的成套解决方案。公司产品已通过E认证和ISO 9000 (1)-2000国际质量管理体系认证，并符合食品企业QS标准。油炸机用材用料的区别有哪些油炸机为什么现在越来越多人使用经过多年的努力和创新，顺业食品设备已出口到美国，英国，意大利西班牙，沙特阿拉伯，印度，泰国，印度尼西亚，澳大利亚，智利等国家，在同行中享有很高的声誉。选择新旭东机械，蚕豆油炸机厂家直销质量保证，性价比很高油炸机

### 油炸机

#### 设备详细说明：

采用电加热纯油纵刮结构，由于产会漂浮，采用双层网带。

#### (2) 锅体部分:

- 1、锅体采用厚4mm不锈钢板，材质为304。
- 2、锅体外壳采用厚1 mm不锈钢板，材质为304。
- 3、锅体焊接后进行水漏试验，确保不会渗漏。

4、锅体主要材质为不锈钢和其他符合食品工业的材料制作。

5、锅体与外壳之间装有硅酸铝板保温材料。

(3) 网带及网带支架部分：

1、网带变频调速控制。

2、网带参数：双层网带，下网带为螺旋网带，上网带为刮板式螺旋网带，网带总宽为800mm。

3、网带支架采用厚3mm不锈钢材料冷弯对接而成，材质为304。

4、轴承及轴承座均为不锈钢材料。

5、网带支架与排油眼罩可以独立提升，便于清理。

6、上、下网带间隙调节范围30-50mm。

(4) 排油烟部分：

1、排油烟罩采用厚1.5mm不锈钢板拼接而成。排油烟罩及排油烟管设有冷凝水排出结构。

2、排油烟管拼接而成；2根排油烟管，材质为304。

3、排油烟管末端安装轴流风机，底部排油烟座安装排油烟调节阀，控制排油烟管孔的大小油炸机

我公司主要从事食品加工订制设备、油炸加工流水线，净菜清洗生产线，蒸煮卤煮加设备，烘干脱水设备，包装杀菌设备，清洗加工设备，中央厨房配套设备（清洗-风干-烘干流水线、行星炒锅、油炸-卤煮流水线、巴氏杀菌线、卤煮锅、夹层锅），等设备的专业制造运营商。公司拥有雄厚的技术力量，并且形成了集研发、设计、生产、制造、售后与一体的完整的公司运营体系。

一、技术参数

1、设备尺寸： 直径:1200mm. 1500mm

2、容油量：800L。

3、加热方式为：电加热。功率：54-60kw

4、提升方式：电机涡轮蜗杆式齿轮或者气缸出料。（可选）

5、温度范围：0—220 oC（可调）

6、材质：采用304不锈钢。

7、锅体板材厚度为3mm。外壳为1.5mm。

8、炸框为6mm，进口数字冲孔设备进行冲孔加工，保证了冲孔的规律性。搅拌方式为自转公转式运行。

9、工艺：纯油型。

10、采用智能型数字显示温控器，方便实用。

11、自动过滤残渣，可延长换油周期，大大降低用油成本。

12、采用自动控温：无过热、无残渣，避免酸价升高，黑油产生，大大减少了作油烟。自动出料：减轻了工人的劳动力度保证了炸制时间的一致性。

14、设有超温保护装置，让您放心使用。油炸机

食品油炸机 在线咨询-顺业食品机械由诸城市顺业食品机械有限公司提供。诸城市顺业食品机械有限公司（[www.shunyejixie.com](http://www.shunyejixie.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺业食品机械——您可信赖的朋友，公司地址：诸城市密州街道陈家林工业园，联系人：张经理。