

pp水箱厂家 超鸿耐磨材料 pp水箱

产品名称	pp水箱厂家 超鸿耐磨材料 pp水箱
公司名称	山东超鸿耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	15205349800

产品详情

PP塑料，化学名称：聚丙烯英文名称:Polypropylene（简称PP）。比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率:1.0-2.5%成型温度：160-220 。PP为结晶型高聚物，PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点：尺寸精度低、刚性不足、耐候性差，它具有后收缩现象，脱模后，易老化、变脆、易变形。

日常生活中，常见制品有：盆、桶、家具、薄膜、保鲜盒、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等都是由PP材料制成。

PP板按质量分为下面几种：PP纯粒板（0.91比重）适用于低温下冷弯成型；PP纯板（粒料、粉料，填充料共混，0.93比重）；PP纯粉板（0.93比重和0.95比重）；PP增强板（加入玻璃纤维，比重为1.0）；PP改性板（填充比例大，pp水箱施工，比重为1.2或1.25）。

PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，pp水箱，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而，它对芳香烃（如苯）溶剂、氯化烃（四氯化碳）溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。应用范围：耐酸碱设备，环保设备，废水、废气排放设备用，洗涤塔，pp水箱厂家，无尘室，半导体厂及其相关工业之设备，也是制造塑料水箱的首选材料，其中PP厚板材广泛用于冲压板，冲床垫板等。

彩色PP塑料板：规格：厚度片材0.4-3mm、板材3-30 mm、超厚板：30-60毫米

颜色：本色，微机色，白色，灰色，黑色，黄色，pp水箱厚度，大红色，橙红色等

特性：密度低；耐热，不变形；高刚度；高表面强度；化学稳定性好；无毒无害；

特点与用途：产品无毒、无味、环保，质轻、机械强度高，耐酸碱腐蚀、耐热性好、电绝缘性能可靠等特点，主要应用于化工设备、环保设备、食品医药工业、建筑工程及电器装备等领域，作成型材料、结构材料、防腐衬垫，机械零件及绝缘材料等。

我公司可生产各种颜色的PP板，其中蓝色PP板，有天蓝，浅蓝，深蓝等。

彩色PP板：色泽鲜艳，表面平整，耐冲击、耐腐蚀、耐热性高、无毒无味、表面光滑美观、低密度重量轻、焊接时不会产生毒气、加工容易。

pp水箱厂家-超鸿耐磨材料(在线咨询)-pp水箱由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限公司(www.pe-bancai.com)为客户提供“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯衬板,煤仓衬板,高分子耐磨板”等业务，公司拥有“超鸿”等品牌。专注于塑料板(片、节)、棒等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：徐成成。