

杭州侧翻试验台 合肥百川 侧翻试验台价格

产品名称	杭州侧翻试验台 合肥百川 侧翻试验台价格
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

产品详情

试验台的组成结构

车身安装台架可以适用不同车型的静态弯曲刚度试验和静态扭转刚度试验（商务车、皮卡、乘用车、SUV、MPV等）。

2.1试验台组成

本试验台由铁地板、前悬安装台架、后悬安装台架、加载系统、弯曲刚度施力台架、扭转刚度施力台架、校准标定装置、测量控制系统和计算机控制柜等部分组成。

2.2试验台布局

计算机控制柜通过控制电缆和传感器测量柜、试验台架等部分连接，杭州侧翻试验台，控制柜采用钢制台体，机械部分和电器部分独立分开。

2.3试验台外观颜色

试验台台架和计算机控制柜体采用外表采用喷塑处理，客车侧翻试验台，外观颜色按工业设计要求

验台的组成结构

1试验台组成

白车身刚度试验台由6000x6000x250mm铁地板（6块2000x3000x250mm组成）铁地板结构为t型槽结构，材料采用ht200、前悬支撑夹具、后悬支撑夹具、门框传感器支架、加载系统、弯曲刚度施力台架、扭转刚

度施力台架、局部加载系统、局部件固定支架、校准标定装置、测量控制系统和计算机控制柜等部分组成。

2试验台布局

计算机控制柜通过控制电缆和传感器测量柜、试验台架等部分连接，控制柜采用钢制台体，机械部分和电器部分独立分开。

钢木结构实验台：钢木结构实验台价格适中，包含两种结构：C-frame型和H-frame型。C-frame型结构简单，灵活多变，可以随意组合；H-frame型端庄大方，承重性能好。全钢结构实验台：全钢结构实验台选用40*6030*30方钢，表面经过磷化、酸洗，再通过环氧树脂粉末喷涂处理，无突出漆块，质感强，抗酸碱性能突出。不锈钢尼龙可调脚，可调节整体水平，具备初级减震功能，承重能达到150KG以上；台面可以选用理化板、环氧树脂、千思板、陶瓷等专用台面。C-frame型可以选用悬柜和推柜式结构，便于安装拆卸，有利于实验室清洁工作。H-frame型的钢架结构，使得实验台承重达到500KG以上，满足大型精密仪器的使用要求。

杭州侧翻试验台-合肥百川-侧翻试验台价格由合肥百川自动化科技有限公司提供。合肥百川自动化科技有限公司（www.hfbczd.com）为客户提供“零部件生产线,检测设备,车身试验系统”等业务，公司拥有“百川”等品牌。专注于试验台等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：查明安。