

# 双面不干胶标签 东莞不干胶标签 多加宝印刷

产品名称	双面不干胶标签 东莞不干胶标签 多加宝印刷
公司名称	东莞市多加宝印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇鸡翅岭华威科谷产业园一栋5楼B区
联系电话	13570339159

## 产品详情

不干胶材料的平整度或复卷张力的均匀性

无论是单张不干胶贴纸还是卷筒东莞不干胶贴纸，材料的平整度都决定了不干胶贴纸时是否能正确输纸、运行和套准、收纸。对于卷筒材料，复卷张力会对卷筒材料端面的平整度、是否出现渗胶、能否正确套准起重要的作用。

不干胶粘合剂、硅油涂布的均匀性和正确的涂布量

影响标签同底纸间的剥离力(离型力)，双层不干胶标签，而剥离力的大小又直接影响模切排废和机器的速度，剥离力还决定了标签的出标状况，即应用情况。此外，涂胶量的大小还会影响材料端面的渗胶状况。所以，购买不干胶材料时要认真检验，东莞不干胶标签，选择那些涂胶量和涂硅量合适的材料。

在印刷不干胶时要注意输纸部分的调节。要将输纸部分的吸纸咀和吹纸咀的风量相应要调大一些。

印不干胶由于是两层铜版纸的厚度，纸厚就要注意双张控制器的间隙也要相应的增加，双面不干胶标签，侧规和前规的压纸舌与输纸板之间的距离都要增大一些。

分纸吸咀、送纸吸咀要更换较大直径和较大厚度的橡皮胶圈，以实现输纸平稳，进纸辊不摆动的目的。

递纸牙垫与压印滚筒表面的以及递纸牙垫与输纸板之间的距离，都要增大一些，并保持距离约等于纸张厚度加上0.3mm。

服装行业

在国外，许多品牌的服装都以不干胶标签来标码标价，如Levis牛仔裤、G2000正装等。随着国内服装出口额的增加(尤其是香港特区)，不干胶标签在服装行业上应用也慢慢被人们接受。其主要优势在于能给

人以gao档整洁的感觉，和gao档服装形成一体，既体现gao档效果，又方便消费者查看，所以被许多知名品牌的服装所采用。

服装标签主要的应用要求在于良好的可移除性，玩具不干胶标签，要能完整地从小服装表面揭下而不留任何残胶，也不能粘坏服装表面的纤维。另外，由于服装标签大多用于出口服装，所以标签要能经受海上高温高湿环境的考验，要提前做相应的测试。

不干胶标签已渗透到各个行业、各个领域。在中国这片飞速发展、孕育生机的土地上，不干胶标签会以其独特的优势和革新应用，在各个领域中得到极大的发展，也相信会有更多更新的领域用到不干胶标签。

双面不干胶标签-东莞不干胶标签-多加宝印刷由东莞市多加宝印刷有限公司提供。东莞市多加宝印刷有限公司（[www.djb168.com](http://www.djb168.com)）在不干胶制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，多加宝印刷一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张蕾。