

# 防腐漆【会胜漆】防腐油漆品牌 水性防腐漆

产品名称	防腐漆【会胜漆】防腐油漆品牌 水性防腐漆
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

表面处理对于防腐涂料这个行业来说是个耳熟能详的词语，也是涂料施工中十分重要的一步。据不完全统计，防腐漆效果受到影响的因素中，表面处理占比53%。

首先，钢结构缺陷处理。钢结构在生产之后存在缺陷是十分常见的，基本都是在焊接切割时产生的，如尖角、焊接飞溅物、咬边等等。这些钢结构的缺陷很大程度影响了防腐漆的涂布。

其次，表面处理需要去除的表面物质，如油污、锈蚀和氧化皮、化学残留物（可溶性盐、锌盐、化学残留物等）、灰尘和沙粒、焊烟及各种记号、旧涂层。如果这些物质没有被清理会导致环氧防腐漆的附着力不够

### 常见桥梁防滑摩擦面防腐涂料配套方案

桥梁受到大气腐蚀，随着大气环境的不同，桥梁受到的腐蚀环境也不同，跨海大桥受到海洋性气体中氯离子的侵蚀，腐蚀环境较为恶劣。处于工业区和城市的桥梁，设备防腐漆，由于大气环境很差，受到的腐蚀也很严重。

桥梁建筑中使用了大量的钢材来建造钢箱梁、钢管拱、悬索等，这些都需要使用涂料来进行防腐蚀保护，除了钢结构部分，对于桥梁结构中的钢筋混凝土的腐蚀也引起了重视，开始注重桥梁防腐蚀保护。

桥梁的结构复杂，各部位的桥梁腐蚀情况也很大的不同。那么桥梁防腐蚀应该怎么做呢？以下是我公司防滑摩擦面的桥梁防腐蚀涂层配套方案：涂层为底面合一的无机富锌底漆，钢结构防腐漆，干膜道数至少1道，干膜厚度至少为80 μm。总干膜厚度为80 μm以上

因为防腐漆的施工方式可以喷涂和涂刷，喷涂有无气喷涂和常规喷涂两种，在选择喷枪时要注意选择小型喷枪，喷嘴不宜过大，水性防腐漆，喷嘴过大会导致油漆散射面积过大，不仅会造成浪费，还非常容易出现干喷。喷嘴和被施工底材的距离要准确把握，距离过近会导致漆膜厚度不均匀，防腐漆，过远容易导致干喷。在防腐漆的施工过程中还要注意施工环境中的空气相对湿度，湿度过高的情况下不宜进行施工，容易导致漆膜出现弊病。

防腐漆-【会胜漆】防腐油漆品牌-水性防腐漆由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司(www.hshs333.com)为客户提供“反光漆,防腐漆”等业务，公司拥有“汇胜化工”等品牌。专注于化工产品等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：周小姐。