

组合箱式变电站 万鑫机电 厦门箱式变电站

产品名称	组合箱式变电站 万鑫机电 厦门箱式变电站
公司名称	黄骅市万鑫机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黄骅市205国道西侧开发4号楼
联系电话	13833777772

产品详情

产品工艺和特点:

3.1结构紧凑合理、体积小，仅为同等容量欧式箱变的三分之一左右；
3.2成套性强、能深入负荷中心、提高供电质量、减少线路损耗，缩短送电周期；
3.3全绝缘、全密封结构、对环境适应性强，且能美化城市环境、运行可靠及投资少；
3.4采用S9变压器，损耗小、温升高、过载能力强；
3.5低损耗，性能水平为11型，低噪音，低温升，抗突发短路能力强，性能优越。3.6采用高品质钢板。制作配电柜，极大地提高了产品的防腐能力，可确保产品30年不生锈。3.7体积小，占地面积少，美化城市环境，广告灯箱箱式变电站，选址灵活、安装方便、可免维护3.8高压部分：采用了全绝缘的高压进出线端子和电缆附件，使高压间隔内没有任何外露的带电部分，具有安全可靠的运行特点；压双熔丝保护，插入式熔丝具有温度、电流双敏保护特性，后备熔丝对变压器故障进行保护；同时，具有齐全的运行检视仪器仪表，如压力表、压力阀、油位计、油温表等。主要元件全部采用进口件。3.9低压部分：装设综合参数测试仪，定点测量电压、电流、有功电度、无功电度、温度等参数；装设用户自动抄表装置，可通过载波或有线方式，自动抄录本变压器所有低压用户的用电量；低压配电加装缺相保护功能，可检测缺相，国产箱式变电站，并分励各用户，防止非全相运行带来的危害；低压柜加装风扇，根据温度自动投启排热，45 启动，组合箱式变电站，40 返回。

万鑫机电设备有限公司专业从事于箱式变电站的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

技术要求

电缆分接箱配用预制屏蔽、可带电触摸、全绝缘、全密封的硅橡胶插头。

- 1、安装高度不超过海拔1000米。
- 2、周围空气温度不高于+50度，不低于-40度。

- 3、相对湿度不大于90% (± 25度)。
- 4、风速不大于34米/秒。
- 5、地震耐受力：地面水平加速度0.25g、地面垂直加速度0.125g。
- 6、产品应符合下列标准要求：GB11033；GB/T16927；GB/T11022；JB/T8138.3；GB4208；IEC298等。
- 7、所有分接箱采用户外型欧式结构（对接式），满足户外的全天候运行条件，具有凝露和凝霜、抗腐蚀、抗污秽、全绝缘、全密封、抗洪水淹没、“五防”安全、免维护、可靠保护的全工况特点。
- 8、硅橡胶电缆插头为预制屏蔽、可带电触摸、螺栓连接、不可插拔式。
- 9、设备外壳采用不锈钢材料，厦门箱式变电站，本色或表面采用静电喷涂，保证有良好的机械强度和耐腐蚀性，防护等级：IP3X；带有自然通风装置。
- 10、分接插头应适用35mm²~300mm²的电缆使用。
- 11、所有分接箱都配装带电指示器和故障指示器。

万鑫机电设备有限公司专业从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

高压电缆分支箱在电力系统10kV配网电缆化工程中，以一种经济、可靠、维护方便的接线方式替代原配网架空线中大量的分支成为一大难题，而电缆分支箱的出现解决了这个问题，并且以它全绝缘、全密封的特性而使线路故障率大为降低，成为配网电缆化工程的选用设备。其简单、方便、灵活的联接组合方式，使它在某些场合下，可代替环网柜；必要场合下，可埋在地下或浸于水中，节省了设备和电缆的投资，提高了供电的可靠性，广泛适用于商业中心、工业园区及城市密集区。电缆分支箱按照结构形式和电缆接头种类的不同可分为美式电缆分支箱、欧式电缆分支箱和带开关的电缆分支箱三种。

万鑫机电设备有限公司专业从事于电缆分支箱的生产与销售，如有需要请按图片上的联系方式联系我们。

组合箱式变电站-万鑫机电(在线咨询)-厦门箱式变电站由黄骅市万鑫机电设备有限公司提供。黄骅市万鑫机电设备有限公司（www.hhwanxin.com）为客户提供“配电箱,配电柜,箱式变电站,密集型母线槽”等业务，公司拥有“万鑫”等品牌。专注于配电装置等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：闫庚。同时本公司（www.cnwxjd.com）还是从事河北GGJ低压补偿柜，北京低压无功补偿柜，天津低压无功功率补偿柜的厂家，欢迎来电咨询。