

饱和器喷头参数 澳科兴 饱和器喷头

产品名称	饱和器喷头参数 澳科兴 饱和器喷头
公司名称	深圳市澳科兴环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永镇新和联友工业园
联系电话	15814759109

产品详情

不锈钢锥形雾化喷头，不锈钢喷淋清洗喷头

深圳市澳科兴环保科技有限公司

4、广角实心锥冷却雾化喷头的内部设计结构有设计叶片的存在，目的是保证该产品工作时的稳定性和可靠性。

三、不锈钢广角实心锥冷却雾化喷头流量数据表：

标准实心性能数据*在定的压力下(以巴为单位)。 接口尺寸(in.) 喷嘴型号

流量大小标称喷嘴直径(mm)畅通通道直径(mm)流量(l/min)*喷射角度(o)* 标准型号墙上安装型角度

采用循环水冷却，可以起到公寓防治水垢的方法。可以分散清洗剂代表冷却水后进行循环，通过排污达到清洗除垢的目的

实心锥形广角连体喷嘴，喷雾颗粒细小而且非常均匀，实心锥形饱和器喷头，喷嘴内部所独有的叶片设计，使得雾化效果异常均匀细密。主要用于降温加湿。设计特点；喷雾颗粒细小均匀，

可产生雾化均匀的实心圆锥 实心锥形广角连体喷嘴，饱和器喷头，喷雾颗粒细小而且非常均匀，喷嘴内部所独有的叶片设计，使得雾化效果异常均匀细密。主要用于降温加湿。

设计特点；喷雾颗粒细小均匀，可产生雾化均匀的实心圆锥

BB塑胶实心锥喷头、夹扣可调方向实心锥喷嘴、可调方向塑料喷嘴、CYCO喷嘴、CACO圆形喷嘴、CA

BB1/4-KY8喷嘴、BB1/4喷嘴、BB3/8喷嘴、BB1/2喷嘴、BB3/4喷嘴、BB1寸喷嘴、实心锥形喷嘴、除尘喷嘴、不锈钢喷淋嘴，喷水头

实心锥形喷嘴经精密工艺制造而成，使用时产生实心锥形喷雾形状，饱和器喷头参数，喷雾区域成圆形，饱和器喷头喷水视频，喷雾角度为40-120度。2、能在大范围流量和压力下产生分布均匀、液滴大小为中等到偏大的喷雾，这种均匀的喷雾来源于独特的叶片设计和大而畅通的流通道以及优良的控制特性。3、该喷嘴对于要求完全覆盖一个区域的喷流应用领域能发挥的效果。4、BB系列金属喷嘴为外螺纹接头，B系列金属喷嘴为内螺纹接头。5、众多的实心锥形喷嘴，覆盖了标准工业过程中任何可能的要求。

饱和器喷头参数-澳科兴-饱和器喷头由深圳市澳科兴环保科技有限公司提供。深圳市澳科兴环保科技有限公司（www.xiaodutongdao.com）是广东深圳,环保产品加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在澳科兴领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创澳科兴更加美好的未来。