

宏英新一代小型免烧砖机（增强型）

产品名称	宏英新一代小型免烧砖机（增强型）
公司名称	巩义市孝义宏英机械厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:砖头机械 成型周期:35~40（秒）
公司地址	巩义市杜甫街道办里沟村
联系电话	086-037163239111 13673995691

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	砖头机械
成型周期	35~40（秒）	传动方式	机械传动
激振频率	2850（次/分）	整机重量	0.75（t）
振动频率	50（hz）	外形尺寸	125 × 135 × 158（cm）
主振形式	模振	总功率	5.5k（w）
品牌	宏英	型号	QMJ4-35B型
别名	空心砖机	用途	生产水泥砌块、墙体砖

制砖机专业制造厂

河南省巩义市孝义宏英机械厂是专业生产混凝土制砖机的一家私营企业，长期秉持走专业化的发展道路。随着国家“禁实”政策的逐渐推广和普及，利用粉煤灰、煤矸石、矿渣、钢渣等工业废料生产环保混凝土砌块、混凝土空心砖已经被大众认可并广泛使用。

空心砌块是目前工业先进国家普遍采用和大力推广的一种新型墙体材料。它以水泥、砂、豆石（或采用经过破碎的崖石、卵石或煤渣）等原料，具有空心率高、质量好、成本低、不易风化等优点。它不用粘土、不与农田争地、不用燃料、节约能源。靠山利用崖石，靠河利用矿石，靠城市工况利用工业废渣，原料丰富，来源广泛。它的生产工艺简便，建厂投资少见效快，可大规模生产，广大农村和城市都适应。使用它不但施工操作简便，而且还可以使工期缩短，工程造价低。目前小型空心砌块是我国已经普遍提倡和急需发展的主要建筑材料之一。

宏英机械研制生产的新一代qmj4-35b型固定式混凝土制砖机是生产小型空心砌块的专用设备，是我国各地生产新型墙材的理想设备之一，它具有投资少、见效快、生产的砌块密实度好、强度高、外观质量好

等优点。干硬性混凝土混合料在高频率、小振幅下振动成型，利用机械力来降低内部孔隙率，从而达到密实，再通过养护使水泥水化充分完善，所生产的块型可根据不同地区的建筑特点而变化，一机多用，充分显示该机灵活多变而不同凡响的特点。

适用原料：采用沙子、石子、水泥，可大量添加粉煤灰、炉渣、钢渣、煤矸石、陶粒、珍珠岩等多种工业废料。

制品种类：各种外墙砌块、内墙砌块、花墙砌块、楼板块、护堤块、还可生产联锁路面砌块和路边石等砌块。

应用范围：广泛用于建筑、道路、广场、水工、园林等建设。

由巩义市孝义宏英机械厂研制、生产的新一代qmj4-35b型混凝土制砖机，为固定、模振式、机械脱模。经用户长期使用证明其结构合理，设计新颖，功能超强。

新一代qmj4-35b型制砖机十大特点：

一、改进原普通机型采用的皮带轮带动链条脱模系统，采用涡轮减速机带动链条脱模，缩短了频繁传递动力的环节，大大减少故障率。配置脱模动力大，提升速度快；加料后的振动、成型、脱模动作连贯完成，期间无需手动操作任何开关按钮，动作连贯无间歇，大幅提高砌块砖产量。

二、机身框架全部采用高强度优质方钢焊接制作，更加坚固耐振；各受力部位全部采用高强度精铸钢件紧密焊接，工作稳定性能显著优于普通机型。

三、模具材料采用q345高强度耐磨钢板制作而成，大幅延长使用寿命；模箱提升部位安装有限位器，避免模具在运行过程中损坏机器。四、模箱采用四柱滑动，配合紧凑，同步平稳升降，砌块成型率大大提高。

五、模具更换方便，通过更换模具可生产240、140、115、标砖等各种不同规格的砌块及路沿石，还可根据用户要求订做各种异型模具。六、除机架本身外，整机悬挂和连接部位均使用弹簧，震动成型时不但实现压头、模箱、模芯和托板振动的四管齐下，保证了产品的高密实度及均匀性，而且运行平稳，噪音小，实现了良好的减振效果。

七、设置可自行调节振动时间的操作柜，便于用户根据当地原料的实际情况自行调整振动时间。

八、压料头可纵向移动，便于加料、维修和冲洗，同时压头下落距离小，仅20mm，一方面压脚与箱、芯间隙小，砌块无大毛边；另一方面对箱芯损坏少。

九、振动时采用上，前，后三个部位同时激振，使模箱四壁均等受力，达到最佳成型效果，确保砌块密实度高，棱角整齐美观。十、底木托板在成型时与箱芯同步谐振，不受冲击力，因而木托板寿命为同类产品一倍以上。

备有与该机生产相同步的平口350型强制式搅拌机，推料车。

因该制砖机具有以上特点，所以生产的砌块强度高，脱模即可站人，短时间便可码垛，可节约水泥5—10%，外观尺寸精确、棱角规整，是目前国内较理想机型之一。

使用本制砖机投资少，适应各种集料，充分发挥各地就地取材之优势，是个体、联户和施工单位现场生产应用最佳的选择。

机器相关参数

砌块规格 (mm)	成型数量	成型周期	班产量 (8小时)	备注
390 × 190 × 190	4块	35秒	1500-1800块	单、双排孔
390 × 240 × 190	3块	35秒	1200-1500块	单、双排孔
390 × 150 × 190	5块	35秒	1600-1800块	通孔、盲孔
390 × 115 × 190	6块	35秒	2400-2500块	通孔、盲孔
240 × 115 × 90	9块	35秒	3500-3600块	小八孔
240 × 115 × 53	21块	35秒	9000-10000块	标砖
主机外形尺寸 (mm)	1250 × 1350 × 1580			
托板尺寸 (mm)	850 × 480 × 30			
主机重量 (吨)	0.75			
机器配置总功率 (kw)	5.5			
生产能力 (每小时)	50模			
异型特殊规格砌块模具可根据用户实际需要定制				