

# 集成罩电热片厂 肇庆集成罩电热片 热点电热科技

产品名称	集成罩电热片厂 肇庆集成罩电热片 热点电热科技
公司名称	东莞市热点电热科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞长安镇振荣路5栋D栋二楼
联系电话	13922875495 13922875495

## 产品详情

定做发热片需要提供

电压（5—24V）：电压多少V？

尺寸（?\*?CM）：长宽多少CM？

是否需控温(恒温)：

温度范围（USB的40 -45 、45 -55 ）和45-50度温控

发热片用途：

颜色以及其它要求（白色无纺布 黑色耐磨防水布）：

单批次数量：

五指电热手套发热片的功能特点和电加热特点!

电热手套种类较多，集成罩电热片批发，有电动车手套，摩托车电热把套，自行车也可以有电热手套，旅行发热手套，滑雪电热手套等，电压高的为电动车手套，高电压为72V，低压的为滑雪手套，肇庆集成罩电热片，电热只有3.7V，像对比的情况下，电压低的成本更高，安全度也是高的，

PTC加热片注意事项 1，不需要温度控制系统，将PTC直接通电即可。

- 2, 当PTC发热体用来加热液体（如水）时，液体烧干后，集成罩电热片厂，PTC发热体不会损坏。
- 3, 若PTC发热体用来加热冷风，不送风时，PTC发热体不会损坏。
- 4, 有四种电极可供客户选择：化学镀镍+银（可焊接），熔喷金属铝，印刷铝+银，印刷银锌+银（可焊接），印刷铝。
- 5, 使用寿命长，正常环境下使用，寿命可达10年以上。

硅橡胶加热片的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm），硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的电为丝进行加工而成的，加热功率可达到0.8W/CM<sup>2</sup>，加热更加均匀。就能够让热传递到任何所需的地方。

PTC加热片的用途暖风机、空调加热、干衣机、灭蚊器、摩托车化油器、汽车阻风门、汽车冷启动预热、电热加湿器、产品终端温度260 以下的场合，使用PTC加热可以保持恒温，并且不需要温度来控制，结构紧凑，寿命长，有很大优势。

### 发热片订制说明

适用范围：保温

厚度：0.02（mm）mm

电压：3.7-24（V）V

常温电阻：5.5-19（）

加工定制：是

主要用途：座垫、暖手宝、暖脚宝、马甲服装、汽车等等

材质：碳纤维

具有更高的稳定性（电阻稳定、变化仅有0.1%-1%）、平整度（和普通布料一样平整）、抗拉力（比老式常规的无纺布抗拉力增强几倍）、安全性（接触电阻几乎等于0、使用过程中不会出现起火花现象）产品为安全电压从（5v，12V、24V），即安全又环保省电。

集成罩电热片厂-肇庆集成罩电热片-热点电热科技由东莞市热点电热科技有限公司提供。集成罩电热片厂-肇庆集成罩电热片-热点电热科技是东莞市热点电热科技有限公司（[www.dg-hot.com](http://www.dg-hot.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。