

# 丹弗-自动变箱油/包箱油 ATFIIID,1L

产品名称	丹弗-自动变箱油/包箱油 ATFIIID,1L
公司名称	贵州劲博商务有限公司
价格	55.00/桶
规格参数	型号:自动变箱油 品牌:丹弗 SAE等级:ATFIIID
公司地址	贵州省贵阳市南明区解放路5 1号盛世华庭嘉花轩0 8 0 3室[油榨社区]
联系电话	0851-85503236 13984416250

## 产品详情

型号	自动变箱油	品牌	丹弗
SAE等级	ATF IIID	比重	0.9
闪点	190 ( )	粘度指数	130
倾点	-25 ( )		

### 自动排档油产品简介

#### 主要性能：

- 1、优异的氧化安定、热安定性
- 2、良好的抗磨性能和防腐，防锈性能
- 3、优异的抗乳化和消泡性能
- 4、静动摩擦特性匹配好，避免离合器打滑，缩短换挡时间使您的车辆具有顺畅的操作性能

#### 适用范围：

本产品适用温度范围-25 ——170

适用于轿车和卡车的自动传动装置；重负荷功率转换器；

多级变矩和液力耦合器及农业及建筑机械的分动箱传动装置，液压齿轮、刹车和发动机共用的润滑系统。

本产品满足dexron- 标准，allison c-4标准，new mercon标准

atf iiii是高性能的自动排档用油，专供要求符合dexron iiii规格的、款式较老的车辆使用。也作为液压油，在某些独特的应用中使用。

### 特征与优越性

丹弗atf iiii是以高品质传统基础油，加入特别的添加剂配方调制而成。添加剂包含粘度指数改进剂、抗氧化剂及抗泡剂等，给油品提供顺滑及恰到好处的摩擦/磨损性质。在各款式汽车上使用，即使行车条件各异，本产品也能让用户感受畅快的驾驶经历。主要优越性如下：

防止漆膜、油泥及积炭形成，保持排档系统清洁，使车辆在整个油品寿命期间能有效操作	防止漆膜、油泥及积炭形成，保持排档系统清洁，使车辆在整个油品寿命期间能有效操作
抗磨损性质良好	符合磨损规定，延长传动装置寿命
低温流动性优异	有助于改善启动，於低温时也能进行极有效的润滑
有效的泡沫控制性	换档顺畅持久，在严峻操作条件下减少油品损失
与用在ii d型传动装置的所有常用油封相容	有效的控制泄漏

### 应用范围

丹弗atf iiii推荐用在某些指定要符合dexron iiii级性能的自动和手动排档装置的轿车及轻型货车，以及动力转向系统。本产品也适用于某些农用机械，及其他采用类似液压装置的特别液压系统。建议用户遵照制造商的规定使用油品。其他适用范围包括：

非公路用的要求满足dexron iiii的动力转向装置或要求符合allison c-4的其他液压系统.工业用液压系统与组件。

### 健康与安全

根据现有资料显示，在该产品的使用过程中，不会对人体健康产生不良影响，但在使用过程中需遵循物料安全资料表（msds）上所提供的指引。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网（网址）获取。除指定的用途外，该产品不应用于其他用途。如需处理用过的产品，注意保护环境。

### 典型性质

粘度，astm d 445	
cst @ 40 ° c	37
cst @ 100 ° c	7.0
brookfield粘度，astm d 5293	
-cp @ -40 ° c	33,000
粘度指数，astm d 2270	153
倾点，° c, astm d 97	-44

闪点, ° c, astm d 92	200
密度 @ 15 ° c kg/l, astm d 4052	0.870