

威海德昱新材料 建筑水性防水剂 水性防水剂

产品名称	威海德昱新材料 建筑水性防水剂 水性防水剂
公司名称	威海德昱新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市羊亭镇中阳村
联系电话	15763167065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海德昱新材料科技有限公司

防水防渗砂浆的施工

(1) 清理基层

清除基层杂物、油污、悬浮泥沙等，使其湿润，清洁、坚实、粗糙。凹凸不平处用素灰和水泥砂浆分层找平。

(2) 选用材料

普通硅酸盐水泥不低于32.5级，如425标号水泥，水性防水剂，沙子为洁净中沙，含泥量小于3%，粒径为1-2mm。

(3) 防水防渗溶液及其砂浆的配比

A.防水防渗溶液的配制：

防水阻锈剂：水=1：5-6（体积比，砂浆水性防水剂，搅拌均匀即可）

B.防水防渗砂浆配比

水泥：沙子：防水防渗溶液=1：2.5-3：0.5-0.6

C.施工配比（见下表）层次防水防渗溶液的配比沙浆配比防水阻锈剂：水（体积比）水泥：砂：防水防渗溶液结合层水泥浆膏1：41：0.0：0.6底层防水砂浆1：51：2.0：0.5面层水泥砂浆1：61：2.5：0.5

（4）施工 A、抹防水防渗层 先在被防水的基层表面抹上一层结合层水泥浆膏，厚度约为2-3mm，再抹1cm厚的底层防水砂浆；初凝时压实，并用木抹板戳成麻面，最后抹面层防水砂浆厚度为1cm，初凝时压实擀光。如需装饰，须用木抹板戳成麻面。（注：防水层数与厚度可根据设计要求进行调整）
B、养护露天作业时，应在砂浆终凝后进行护养，方法与普通砂浆相同，养护时间3-4天即可。

了解防水误区避免水患危害

与家庭有关的防水报告经常出现在各种媒体上，不仅是旧房屋的翻新，还有许多新房屋改造中出现的“水问题”。一些业主也在与开发商在法庭上。这所房子是人民安居乐业的重要基础。那些一生都在努力工作以购买自己选择的房子的人，但由于看似不显眼的防水问题，实在令人沮丧。为了避免潮湿和泄漏的问题，有必要了解水质误解和质量监督，以便没有“潮湿”。误区1：显影剂的防水层合格，安装时无需进行防水处理。在装修过程中，考虑到业主的生活习惯等因素，会增加卫浴设施，重新布置或移动各种水管和线路，严重损坏原有的防水层。如果不防水，则会发生泄漏。小编建议：尽量保护原有防水层免受损坏，否则必须拆下原有的防水层并重做防水。明美聚酯水性防水剂是一种新型改性硅胶刚性立体建筑防水材料。高效防水机理是在水和二氧化碳的作用下在结构材料的表面和内部形成一层不溶性防水聚合物化合物，有机硅水性防水剂，即有机硅树脂薄膜网络。该树脂薄膜具有防水，建筑水性防水剂，防渗，防潮，防锈，抗老化，抗污染等优点，可广泛应用于水泥砂浆，石膏，珍珠岩，增强等领域。混凝土，防水涂料等。

产品特点

本产品是一种新型建筑用改性有机硅刚性立体防水材料。其高效防水机理是在水和二氧化碳的作用下，在结构材料表面及内部生成一层几个分子厚的不溶性的防水高分子化合物，即网状的有机硅树脂膜。这种树脂膜具有防水、防渗、防潮、阻锈、抗老化、抗污染等优点。随着工程中发泡水泥板和泡沫混凝土的使用率日益增大，降低发泡水泥板和泡沫混凝土的吸水率是一个亟待解决的问题，本公司集科研力量发开发了此款防水剂。

威海德昱新材料(图)-建筑水性防水剂-水性防水剂由威海德昱新材料科技有限公司提供。威海德昱新材料科技有限公司（www.deyuchem.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东 威海 的工业用清洗剂等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领威海德昱新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.mmdchem.cn）还是从事裂缝防渗漏防水剂，有机硅防水剂，防水剂的厂家，欢迎来电咨询。