

天津环氧防静电地坪 维联建材 地坪施工

产品名称	天津环氧防静电地坪 维联建材 地坪施工
公司名称	天津维联建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区京滨工业园京滨睿城5号楼601室-45（集中办公区）
联系电话	13012283252

产品详情

天津维联建材销售有限公司服务领域为工业车间地面，天津环氧防静电地坪施工价格，地下停车场地面，天津环氧防静电地坪，旧地坪翻新地面，室外运动场地面，等对场所性能有特殊要求的地面。

地坪漆施工需要中涂层的原因。

提高耐磨性。环氧地坪涂料性能的测定。地坪涂料是一种固化成膜型地坪涂料。它通过在混凝土表面形成一层保护膜来完成它的保护任务。但因为它是成膜的，所以可能会磨损。地坪的油漆越薄，就越容易磨损。中间涂层是在底漆和面漆中间一层，是提高地坪涂料耐磨性和使用寿命的关键。

天津维联建材销售有限公司是一家专业从事金刚砂地坪、环氧地坪、固化地坪的公司，拥有多年施工经验以及强大的生产加工能力，天津环氧防静电地坪翻新，完善的质量保证体系和售后服务体系，同时生产销售金刚砂地坪材料，欢迎各位致电洽谈！

环氧防静电地坪对基层的要求：

- 1、强度：基层细石混凝土面层的抗压强度要达到25MPa以上;与涂料的黏结强度要大于1.5MPa。
- 2、平整度：基层的平整度用2米靠尺检查，较大间隙不可以超过2mm。
- 3、含水率和PH值：基层的含水率应该小于4%;PH值小于9。对于新浇筑的混凝土，应该要养护28天

天津维联建材销售有限公司是一家专业从事金刚砂地坪、环氧地坪、固化地坪的公司，拥有多年施工经验以及强大的生产加工能力，完善的质量保证体系和售后服务体系，同时生产销售金刚砂地坪材料，欢迎各位致电洽谈！

环氧地坪施工环境：无论封闭底漆、中涂漆、还是面漆，由于胺类固化剂反应一般低于5℃基本不反应，所以涂装环境温度在10℃以上时较佳，如低于这个温度，天津环氧防静电地坪工程，对涂料则需采取一些改进措施。高湿度也对涂层外观有很大影响，特别要避免在低温高湿环境下施工，所以一般相对湿度小于85%时方能施工。

天津环氧防静电地坪-维联建材 地坪施工由天津维联建材销售有限公司提供。天津维联建材销售有限公司（www.tjwlx.com）在库存建材这一领域倾注了无限的热忱和热情，维联建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。