

抚顺速凝剂 速凝剂生产厂家 道可机械

产品名称	抚顺速凝剂 速凝剂生产厂家 道可机械
公司名称	沈阳道可机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路34号
联系电话	13940449101

产品详情

速凝剂的技术性能：凝结时间：初凝1~5min，终凝5~12min，适宜掺量为胶凝材料用量的3—5%；碱金属含量<1%，速凝剂生产厂，无毒、无味、无刺激；细度：80 μm孔筛，筛余物小于10%；喷射砼早期强度高，其28天龄期抗压强度保存率达80—100%；喷料粘聚性好，对钢筋无锈蚀作用，提高抗渗标号，凝结快，一次喷层厚，喷拱可达130mm，喷壁可达200mm以上。

速凝剂作为外加剂的一种在使用中主要提高在潮湿或含水中使用的适应性能。目前，速凝剂生产厂家，速凝剂的品种较多，但主要反应机理是：速凝剂遇水会迅速水化，产生NaOH，抚顺速凝剂，并与水泥中的石膏(CaSO₄)生成Na₂SO₄，使石膏失去缓凝作用。由于溶液中石膏的浓度降低，C₃A迅速进入溶液，速凝剂报价，析出水化物，导致水泥浆快速凝固，同时Na₂SO₄和NaOH也对硅酸盐矿物，C₃S水化起着加速作用。

速凝剂对钢筋无锈蚀，并能产生微膨胀作用，可提高制品的密实性、抗渗性和抗冻性。主要用途 对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥有很好的兼容和适应性。适用于喷射混凝土与砂浆工程，同时也适用于以水泥为胶结材料配制的混凝土和砂浆用于抢修及堵漏等相关工程。掺量为水泥重量的4-6%，使用前应根据水泥品种经试配确定其量。

抚顺速凝剂-速凝剂生产厂家-道可机械(推荐商家)由沈阳道可机械设备有限公司提供。沈阳道可机械设备有限公司(www.sydaoke.com)在行业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，道可机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：国振峰。

