

昊阳管道 耐高温橡胶接头 重庆橡胶接头

产品名称	昊阳管道 耐高温橡胶接头 重庆橡胶接头
公司名称	菏泽昊阳设备制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省巨野县中小企业科技孵化园
联系电话	13346201397 13346201397

产品详情

可曲挠柔性橡胶接头的材质和特点

橡胶接头又叫做橡胶管软接头，柔性橡胶接头，橡胶接头图片，橡胶软接头，可曲挠橡胶接头，高压橡胶接头，重庆橡胶接头，橡胶减震器，补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种；按结构可分为单球体、双

球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件，经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声，并可对因温度变化引起的热胀冷

缩起补偿作用，广泛应用于各种管道系统。橡胶接头又称可曲挠橡胶接头，橡胶柔性接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品

利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。

柔性橡胶接头内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点：良好橡胶接头推荐商引减少震动、降噪、轻巧。用途：与泵、阀门的连接、消防器材，震动较大的管道、冷热变化频繁的管

道。适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。柔性橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的

橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同，有天然胶、丁胶、丁基胶、胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。

橡胶接头有哪些作用？

橡胶接头是由橡胶球体和端面法兰组成，橡胶球体是由良好天然橡胶与尼龙帘布硫化制成的，能够根据管道的实际环境条件限制，通过调整橡胶球体的材质从而让橡胶接头的各项性能大程度的发挥。其次就是橡胶接头的法兰材质的使用，先橡胶接头的法兰分为碳钢，不锈钢两种，两者在承压性能，耐腐蚀性能方面，不锈钢材质要更加具有优势，特别是针对一些安装环境比较恶劣的环境，比如具有一定的酸碱腐蚀性影响，不锈钢材质的法兰更能够体现出自身的价值，但是在一般的管道安装环境中，采用碳钢法兰就已经绰绰有余，能够充分满足当前的橡胶接头的承压环境，毕竟不锈钢材质的价格要比碳钢材质的价格高出百分之四十，甚至是更高。

橡胶接头在管道运行中的作用如下：

- 1、体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
- 2、安装后可吸收管道震动产生的横向、轴向、角向位移；不受管道不同心，法兰不平行的限制。
- 3、安装后可降低管道水泵等震动产生的噪音，吸振能力强。
- 4、橡胶接头生产的内无缝高压橡胶接头，在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀，提高了使用寿命。

单球体橡胶接头一般使用年限在3年-5左右，使用环境恶劣的在一年进行维修和更换，还需要定期进行检查如果有破损或者裂纹，需要把破损的可曲挠橡胶接头进行更换，法兰可曲挠橡胶接头在安装前先把需要连接的两端管件在水平面上放平，安装时先把固定牢固的一端管件放平，接着让橡胶接头上的法兰转动使法兰孔四周对齐，川上螺丝，拧上螺母，然后使另一端管件法兰与橡胶接头上的法兰水平对齐，旋转橡胶接头上的法兰，使法兰口四周相对，耐高温橡胶接头，川上螺丝，橡胶接头生产，拧上螺母，水平方向使三者紧密连接，防止密封不严。

昊阳管道(图)-耐高温橡胶接头-重庆橡胶接头由菏泽昊阳设备制造股份有限公司提供。菏泽昊阳设备制造股份有限公司（www.sdhzhy.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.fstg1.com）还是从事刚性防水套管生产，柔性防水套管定制，防水套管供应的厂家，欢迎来电咨询。