

扬中诺邦电器 绝缘隔板价格 宁波绝缘隔板

产品名称	扬中诺邦电器 绝缘隔板价格 宁波绝缘隔板
公司名称	扬中市诺邦电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅镇中园路
联系电话	13952985716

产品详情

在管道阴极保护施工时，绝缘隔板规格，经常会遇到穿越马路、铁路以及河流的时候，一般会有金属管套。为了防止管道与管套的接触，一般采取官道上固定绝缘垫块，绝缘垫块一般采用塑料制成的。支撑力度和要根据管道的壁厚还有输送的介质从而断定的，一般的支撑间距控制在1.5-2.0米.管道的端头安装支撑绝缘接头采用端头两组支撑并按排安装，中间段距离按设计要求的安全距离均匀安放。像一些特殊的套管，如混凝土套管，为防止绝缘拉运是受损过大，一般采取前端增加一个钢制托管支架，钢制外圆托管支架不小于绝缘支架。

母线槽门，一种带铰链的或可滑动的覆板。盖板，是外壳的上下壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行后一般不再拆卸。侧板，是外壳的左右壳面，通常是指母线槽设备上的一种部件，用它来遮盖外壳上的开口。用螺钉或类似方法将其固定，设备投入运行后一般不再拆卸。

母线槽绝缘隔板，宁波绝缘隔板，用以对来自入口处各个方向的直接接触和来自开关器件以及类似器件的电弧进行防护的一种部件。带电部件，在正常使用中用以通电的导体或导电部件，包括中性导体，但不包括中性保护导体。裸导体部件，绝缘隔板价格，电气设备的一种可触及的导电部件，它通常不带电，但在故障情况下可能带电。保护导体，为防止发生电的危险而与下列部件进行电气连接的一种导体。

裸母线安装

裸母线跨柱、梁或屋架水平敷设时其支架间距不应超过6m，裸母线最大截面积不超过100mm × 10mm。裸母线沿墙、沿梁

或沿屋架水平敷设时其支架间距不超过3m，当不敷设终端拉紧装置时，裸母线应夹紧在绝缘子上。裸母

线沿墙沿梁或沿屋架

水平敷设时其支架间距不超过2m，并应将母线夹紧在绝缘子上。

裸母线跨柱跨梁或跨屋架敷设时，母线在终端及中间分段处分别采用终端及中间拉紧装置，在两个安装支架之是否需要

加装固定夹板以提高短路时的动稳定由工程设计者决定。

每相母线的拉力，当支撑点的间距为6m、温度在25 ~ 30 时、弛度为100 ~ 120mm左右、其拉力为 $0.1 \times 9.8\text{N/mm}^2$ ；冬天时

最大拉力可增至 $0.2 \times 9.8\text{N/mm}^2$ ，优质绝缘隔板，因此弛度相应减少到60mm。母线与母线间、母线与电气器具接线端子的搭接面，应清洁并

涂以电力复合脂。构件在墙上的安装固定宜与土建施工密切配合，事先预安装或预埋件避免事后剔凿。

扬中诺邦电器(图)-绝缘隔板价格-宁波绝缘隔板由扬中市诺邦电器有限公司提供。扬中市诺邦电器有限公司(www.yznbdq.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。扬中诺邦电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅镇中园路，联系人：鞠经理。