

# 海辰环保 地理泵站订购 地理泵站

产品名称	海辰环保 地理泵站订购 地理泵站
公司名称	山东海辰环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县高泽工业基地
联系电话	18963302666

## 产品详情

### 地理式一体化预制泵站

，顶盖应由玻璃钢边盖和可开启的泵站盖板组成。盖板材料可由玻璃钢或铝合金等轻质材料制成。2.1.2 盖板内外表面应平整，不得有深度 2mm 以上的裂缝，地理泵站加工厂，不得有分层脱层，纤维暴露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。2.1.3 玻璃钢（GRP）筒体材料应由防腐层、防渗透层、结构层和外保护层构成（图2.1.3），各层的厚度如图所示。外保护层必须加抗紫外线材料，防止露在太阳光下面老化。

底座宜为弧型下凹式结构底座，地理泵站，底座内侧可根据设计需要预留或加装搅拌器、粉碎隔栅。2.2.2 底座的抗拉强度应达到120MPa及以上，巴氏硬度应达到40HBa及以上。2.2.3

底座的裙边外围应至少钻有2个灌浆孔，地理泵站哪家好，灌浆孔口径应达到DN100及以上。2.2.4 底座下部应有混凝土底板抗浮，依据抗浮计算确定混凝土底板的设计尺寸，多井筒泵站和泵站前后端构筑物宜采用同一个底板，混凝土底板水泥强度等级应不小于C40，钢筋直径应不小于10mm，厚度应不小于250mm，混凝土底板应预埋地脚螺栓，用于预制泵站吊装入坑后的固定。混凝土底板可预制，也可以在基坑内直接浇筑。2.2.5 泵站底座的重量应 1.5倍底座宜为弧型下凹式结构底座，地理泵站订购，底座内侧可根据设计需要预留或加装搅拌器、粉碎隔栅。地理一体式预制泵站外观质量应符合下列规定：1

外壁应光滑平整，无气泡、裂缝、凹陷和破损变形。2

井筒色泽一致，接口完好，无裂纹变形。检查数量：全数检查。检验方法：观察检查。5.2.2 预制泵站的零部件、装置、元件和主要材料，安装所用的装置性材料和设备用油，应符合工程设计和其产品标准的规定，并有检验合格证或出厂合格证。检查数量：全数检查。检验方法：观察检查。海辰环保(图)-地理泵站订购-地理泵站由山东海辰环保科技股份有限公司提供。山东海辰环保科技股份有限公司（www.sdhc hbkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海辰环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省日照市五莲县高泽工业基地，联系人：徐连波。同时本公司（www.rzwscl.cn）还是从事日照一体化污水处理，日照生活污水处理，日照污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。